

# Prestandadeklaration

Nr. UK 1043-1\_DoP

Produkttypens unika identifikation		LIP AKRYLFUGEMASSE	
Avsedd användning		Fogmassa för fasad användning inomhus och utomhus EN 15651-1: F-EXT-INT KLASS 12.5P	
Tillverkare		BOSTIK BENELUX B.V. DENARIUSSTRAAT 11 NL - 4903 RC OOSTERHOUT	
System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda:		System 3 System 3 för bradtekniska tester	
Harmoniserad standard		Anmält testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utförde enligt EN 15651-1 / typtest och test av brandtekniska egenskaper och utfärdade testrapport och klassificerings rapport.	

Angiven prestanda:

Bearbetning: Metod A (enligt ISO 8340)


Underlag: Murbruk M2 (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	Ingen prestanda deklarerad (*)	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>		
Flödesmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 25 %	
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget vid nersänkning i vatten (elastisk)	≥ 100 %	
<b>Hållbarhet</b>	Godkänd	

(\*) Se Säkerhetsdatablad

Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:

Namn	Jenny Lundegård, Head of Product Management & Technical Services	Datum	[18-12-2023]
Underskrift		Ort	Helsingborg