

LIP Betongbinder

Förbättrar egenskaperna för murbruk och betong



LIP Betongbinder är ett vattenbaserat tillsatsmedel som kan användas både inom- och utomhus. LIP Betongbinder som tillsatts till cementbaserat bruk och betong som till en ökad bearbetbarhet.

LIP Betongbinder kan också användas som aktivare av vidhäftning till puts och murbruk, och när det tillsätts ger det murbruket ökad flexibilitet och tryckhållfasthet. LIP Betongbindemedel har en vattentätande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemiska angrepp. Tillsatsen av LIP Betongbindemedel minskar risken för sprickbildning i murbruks- och putsskiktet och ger i allmänhet ett mer hållbart murbruk och puts.

- ▶ Ökar bearbetbarheten
- ▶ Ökar flexibiliteten
- ▶ Vattenavvisande
- ▶ Ökar vidhäftningen
- ▶ Ökar tryckstyrkan
- ▶ Mycket låga emissioner

Art nr:	1 ltr.: 703023 2,5 ltr.: 703009 10 ltr. 703016
Förpackning:	1, 2,5 och 10 liter plastdunk.
Färg:	Flytande: Vit Torr: Transparent
Antal per pall:	20 x 12 x 1 L 20 x 10 x 2,5 L 21 x 1 x 10 L

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+10°C - +25°C
Typ	Polymerdispersion
pH värde	6,0-7,0
Materialåtgång	Ca. 10-12% LIP Betongbinder i förhållande till cementvikten Som vidhäftningsslamma: 0,1 liter/m ² /lagtjoklek Som tillsats till murbruk: 0,3- 0,4 liter/10 liter murbruk
Emission	GEV EMI CODE: EC 1 ^{plus} - VERY LOW EMISSION
Lagring	24 mån. i öppnat emballage frostfritt

LIP Betongbinder

Förbättrar egenskaperna för murbruk och betong

Underlag

LIP Betongbinder kan användas på torra ytor när dessa är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och cementslam etc. Underlaget ska följa gällande föreskrifter, instruktioner och vara hantverksmässigt korrekt utfört.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, hållbart och fritt från föroreningar, släppmedel och cementslam.

Rengöring av fett- och tvålrester görs med LIP G10 ECO Grundrens.

Hittas cementlamma slipas den bort. Släta ytor ruggas upp genom slipning

Absorberande underlag utomhus eller vid tillskjutande markfukt slammats eller förvattnas. Det får inte finnas fritt vatten på ytan.

Bruksanvisning

LIP Betongbindemedel ska alltid spädas med vatten i förhållandet 1:3 före användning och skakas före användning.

Blandningsförhållande som slamma för puts:

1 del sand/grus blandas med 1 del cement. Tillsatt LIP Betongbindemedel tills blandningen har en lämplig konsistens. Murbruksslamman borstas sedan noggrant in i underlaget. Utjämningsmassan appliceras sedan vått i vått. Om utjämnningen sker i flera etapper ska du slamma ytan mellan varje nytt lager.

LIP Betongbinder skall alltid förtunnas med vatten i förhållande 1:3 och omröres innan/före användning.

Blandningsförhållande som tillsats till murbruk:

Blanda 1 del cement med 2-3 delar sand/grus. LIP Betongbinder tillsätts tills massan uppnår önskad konsistens. Sedan läggs murbruket ut på vanligt sätt.

Blandningsförhållande som tillsats till LIP Finbetong:

LIP Betongbinder späds ut med vatten i förhållandet 1:3. Cirka 2,0 liter blandningsvätska tillsätts till 25 kg LIP Finbetong, vilket motsvarar 0,5 liter LIP Betongbinder.

Blandningsförhållande som slamma för för ex. LIP 228/227 Avjämningsmassa:

Slamma används utomhus och vid tillskjutandemarkfukt och utförs med 1 del LIP 228/227 och en del LIP Betongbinder utspädd med vatten 1:3. Se till att arbeta ner slamma ordentligt i underlaget. Efterföljande spackling görs vått i vått. Om spackling görs i flera omgångar beläggs varje nytt skikt.

LIP Betongbinder används vanligtvis som tillsats till följande produkter:

Tunna putsbruk

Reparationsbruk

Putsbruk - t ex sockelputs, väggsputs

Färdiga murbruk

Traditionell betong

Vattenfasta golvspackel

Rengöring

Rengör verktyget i vatten innan betongbindemedlet torkar. Torkat betongbindemedel avlägsnas mekaniskt eller med lösningsmedel, t.ex. aceton. Det rekommenderas att använda skyddshandskar under arbetet, eftersom produkten fäster starkt på huden.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk