


# Prestandadeklaration

Nr 5001 – v2

Produkttypens unika identifikation:		LIP 2K Vattentätningssystem för våtrum	
Avsedd användning:		Flytande tätskikt som används till vattentätning av golv och väggar inomhus	
Tillverkare:		LIP Byggningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nørre Åby, Danmark	
System för AVCP:		2+	
Europeiskt bedömningsdokument:		Europeiska riktlinjer för tekniskt godkännande (ETAG) nr 022 Vattentätningssatser för golv och/eller väggar i våtrum, Del 1 Flytande tätskikt med eller utan slityta, version april 2007 används som europeiskt bedömningsdokument (EAD)	
Europeisk teknisk bedömning:		ETA-14/0003 per den 2023/09/11	
Tekniskt bedömningsorgan		ETA-Danmark A/S	
Notifierat organ:		1073	
Deklarerad prestanda			
Reaktion vid brandpåverkan		NPD	
Utsläpp av farliga ämnen		Inga farliga material	
Ångpermeabilitet		RH 100 → 75 %: $Z_p = 218 \text{ GPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$ och motsvarande $s_d = 42,5 \text{ m}$ RH 94 → 50 %: $Z_p = 236 \text{ GPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$ och motsvarande $s_d = 46,1 \text{ m}$	
Vattentäthet		Ja	
Spricköverbyggande förmåga		Kategori 1	
Bindningsstyrka		Kategori 2 ( $\geq 0,5 \text{ MPa}$ )	
Reptålighet		NPD	
Joint bridging ability		Kategori 2	
Vattentäthet kring öppningar		Kategori 2	
Temperaturbeständighet		Kategori 2 ( $\geq 0,5 \text{ MPa}$ )	
Vattenbeständighet		Kategori 2 ( $\geq 0,5 \text{ MPa}$ )	
Alkalinitetsbeständighet		Kategori 2 ( $\geq 0,5 \text{ MPa}$ )	
Reparerbarhet		Reparerbar	
Tjocklek		Systemets totala tjocklek: 0,62 mm	
Tillämplighet		Tillämplig	
Hållbar användning av naturresurser		NPD	
Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:			
Namn	Thomas Heldgaard	Datum	2023-10-02
Underskrift		Ort	Nørre Åby