

# Prestandadeklaration


Nr. 0011 – v1

Produkttypens unika identifikation	
Avsedd användning	LIP XXL Storformatfix Snabbhärdande, cementbaserat kakelfix med förbättrad deformerbarhet och förlängd öppningstid. För användning inomhus och utomhus.
Tillverkare	LIP Bygningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark
System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda:	3
Harmoniserad standard	EN 12004:2007+A1:2012
Notifierat organ	NB 1404

Deklarerad prestanda	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD
Vidhäftningsförmåga	
Initial vidhäftning	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tidig vidhäftning	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (efter högst 6 timmar)
Hållbarhet	
Vidhäftningsförmåga efter termisk åldring	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Vidhäftningsförmåga efter vattenlagring	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Vidhäftningsstyrka efter frost/tö	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Farliga ämnen	NPD

Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:

Namn	Kristian K. Mortensen	Datum	22-02-2022
Underskrift		Ort	Nr. Åby