

LIP 778

Vandbaseret letpåførlig montagelim



LIP 778 er en vandbaseret hæfteog montagelim, som anvendes ved fiksering af tæpper/fliser med skum-, filt- eller gummibagside. Det er nemt at skifte tæpper og fliser ud.

- ▶ Erstatte dobbeltklæbende tape
- ▶ Gør det enkelt at udskifte plader/tæpper
- ▶ Let at påføre



DB-nr.:	2140820
Varenr.:	610048
Emballage	10 l plastikspand
Farve:	Hvid. Hærdet lim, transparent.
Antal pr. palle:	40

Tekniske data	
Type	Vandbaseret copolymer-spredning
Påføringstemperatur	18- 25° C
Tørindhold	Ca. 47%
Bearbejdningstid	ca. 30 min.*
Vægtfylde	Ca. 1 kg/liter
Emissioner	Emicode EC1 samt M1
Holdbarhed	God holdbarhed mod blødgøringsmiddelvandring
Opbevaring	12 mdr. i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit
Materialeforbrug:	
	6-12 m ² /liter.

*) Alle tørretider er baseret på 50 % Rf og en temperatur på 20° C

LIP 778

Vandbaseret letpåførlig montagelim

Underlag/betingelser

Underlaget skal være fast og tørt samt fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler på sugende og tætte underlag, såsom revnet beton, spånplader, træfiberplader, krydsfiner, parket- eller bræddegulve, PVC- eller linoleumsunderlag. Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på mindst 18° C. Underlaget må ikke have en relativ luftfugtighed på over 85 %.

OBS! Følg gulvproducentens anvisninger.

Forbehandling

Efter behov rengøres overfladerne med **LIP Klinkerens K1** eller **LIP Grundrens G1**. Slamlag bortslibes og støvsuges. Løse partier fjernes. Ved spartling følges spartelmasseleverandørens anvisninger for at opnå korrekte betingelser.

Brugsanvisning

Følg gulvproducentens anvisninger. **LIP 778**, hæfte- og montagelim påføres med rulle.

Ved kraftigt sugende underlag skal der grundes med **LIP Primer 54**, inden der limes, eller overfladen grundes med lim.

Når limen hærdner, bliver den transparent. Derefter kan tæppet/gulvfliserne lægges på plads.

Læg fliserne/tæppet på, når limen er transparent. Pres/gnid al luft ud under gulvmaterialet. Det bedste resultat opnås ved at bruge en tæpperuller.

Rengøring

Fjern straks limpletter med en fugtig klud. Lim på huden vaskes af med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand, inden limen tørrer. Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses med husholdningssprit eller limvask.

Farve:

Hvid. Hærdet lim, transparent.

Emballage:

10 l plastikspand

Generelt:

LIP-produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning:

Sikkerhedsdatablad.



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.