


Prestandadeklaration

Nr 0007

Produkttypens unika identifikation		LIP Flexicol	
Avsedd användning		Dispersiv fästmassa med förbättrad vidhäftning och öppningstid. För användning inomhus	
Tillverkare		LIP Byggningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nørre Åby, Danmark	
System för värdering och kontroll av byggvarans prestanda:		3	
Harmoniserad standard		EN 12004:2007+A1:2012	
Notifierat organ		NB 1289	
Deklarerad prestanda			
Reaktion vid brandpåverkan		NPD	
Vidhäftningsförmåga			
Initial vidhäftning		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Hållbarhet			
Vidhäftningsförmåga efter vattenlagring		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vidhäftningsförmåga efter termisk åldring		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Vidhäftningsförmåga efter lagring vid förhöjd temperatur		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Farliga ämnen		NPD	
Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.			
Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:			
Namn	Kristian K. Mortensen	Datum	2017-11-01
Underskrift		Ort	Nørre Åby