

Prestandadeklaration


Nr. 5003 – v2

Produkttypens unika identifikation	
Avsedd användning	Tätarksbaserat fuktskydd för golv och väggar i våtrum
Tillverkare	LIP Byggningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark
System för AVCP	2+
Europeiskt bedömningsdokument	Europeiska riktlinjer för tekniskt godkännande (ETAG) nr 022 Vattentätningssatser för golv och/eller väggar i våtrum, Del 2: Tätarksbaserade, version November 2010 används som europeiskt bedömningsdokument (EAD).
Europeisk teknisk bedömning	ETA-16/182 per den 2023-05-15
Tekniskt bedömningsorgan	ETA-Danmark A/S
Notifierat organ:	1073

Deklarerad prestanda	
Reaktion vid brandpåverkan	F
Utsläpp av frätande ämnen	Inget farligt material enligt specifikationen i TR 034 daterad mars 2012
Ångpermeabilitet	RH 100 → 75 %: sd = 110 m och motsvarande $Z_v = 4.121.611$ s/m RH 93 → 50 %: sd = 75 m och motsvarande $Z_v = 2.810.190$ s/m
Vattentäthet	Ja
Spricköverbyggande förmåga	Ja, Kategori 2 (0,75 mm)
Bindningsstyrka	Kategori 3 ($\geq 0,5$ MPa)
Reptålighet	NPD
Vattentäthet kring öppningar	Kategori 2 Vattentät
Joint strength	Joint Parallel to MD: 190 N Joint transverse to MD: 180 N
Elasticitet	Ja
Dimensionell stabilitet	Längsgående (MD): $\dot{\Delta}L = -0,9$ % Transversell (CMD): $\dot{\Delta}L = 0,0$ %
Temperaturbeständighet	Ja
Vattenbeständighet	Ja, Kategori 3 ($\geq 0,5$ MPa)
Alkalinitetsbeständighet	Ja
Tjocklek på membran	0,58-0,76 mm

Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:

Namn	Thomas Heldgaard	Datum	2023-10-02
Underskrift		Ort	Nr. Åby