

# LIP Gulvnet 5

## Glasfibernet til armering af gulvpartelmasser



Glasfibernet til armering af gulvpartelmasser. LIP Gulvnet 5 kan anvendes på stabile og ustabile underlag, hvor man ønsker at øge gulvpartelmassens evne til at optage bevægelser for at undgå revne i overfladen eller videre op i konstruktionen

- ▶ Overlap 5 cm
- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Inden-og udendørs brug
- ▶ Til gulvvarme
- ▶ Nedsætter risikoen for revnedannelse på ustabile underlag
- ▶ Anbefales på træunderlag

DB-nr.:	2052727
Varenr.:	500080
Emballage	1 m x 25 m.
Farve:	Hvid
Antal pr. palle:	

Tekniske data	
Længde	25 m
Bredde	1 m
Kvadrat	5 x 5 mm
Vægt	525 g/m <sup>2</sup>
Farve	Hvid
Norm	EN 13934-1
Materiale	Glasfibervæv

# LIP Gulvnet 5

## Glasfibernet til armering af gulvpartelmasser

### Underlag

LIP Gulvnet 5 kan udlægges/spartles i alle LIP's gulvprodukter på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm<sup>2</sup>. Ved udlægning på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%.

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign. Gulvopbygningen skal følge gældende regler, anvisninger og være håndværksmæssigt korrekt udført.

### Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonooverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. Der primes iht. anvisninger for det enkelte gulvprodukt og LIP Gulvnet 5 udlægges efter priming.

### Brugsanvisning

LIP Gulvnet 5 udlægges løst på gulvet med 5 cm overlap. Alle ender på udlagt LIP Gulvnet 5 fastgøres mekanisk med f.eks. klammer eller pålimes med LIP Montagem. Herefter spartles med en LIP gulvspartel indtil gulvnettet er dækket (lagtykkelse min. 5 mm)

### Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

### Henvisning

Sikkerhedsdatablad



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).