


# Prestandadeklaration

Nr 0002

Produkttypens unika identifikation		LIP Kakelfix	
Avsedd användning		Normalhårdande cementbaserat kakelfix med förlängd öppningstid. För användning inomhus och utomhus.	
Tillverkare		LIP Byggningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nørre Åby, Danmark	
System för värdering och kontroll av byggvarans prestanda:		3	
Harmoniserad standard		EN 12004:2007+A1:2012	
Notifierat organ		NB 1404	
Deklarerad prestanda			
Reaktion vid brandpåverkan		NPD	
Vidhäftningsförmåga			
Initial vidhäftning		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hållbarhet			
Vidhäftningsförmåga efter termisk åldring		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vidhäftningsförmåga efter vattenlagring		$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vidhäftningsstyrka efter frost/tö		$\geq 0,5 \text{ N/m}^2$	
Farliga ämnen		NPD	
Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.			
Undertecknad av tillverkaren och på dennes vägnar av:			
Namn	Kristian K. Mortensen	Datum	2017-09-19
Underskrift		Ort	Nørre Åby