

YDEEVNEDEKLARATION – YTELSESERKLÆRING - PRESTANDADECLARATION

Nr. 03003

1. Byggevareretype:		
<i>Fabriksfremstillet tyndfugemørtel</i>		
2. Byggevareridentifikation:		
<i>LIP 310 Vægspartel, se dato på emballagen</i>		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):		
<i>Pudsning af inder- og ydervægge</i>		
4. Fabrikantens navn og adresse:		
<i>LIP Bygningsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nr.Åby, Danmark</i>		
5. Autoriseret repræsentant		
<i>Ikke relevant</i>		
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):		
<i>System 4</i>		
7. Harmoniseret standard EN 998-1.		
<i>Ingen notificeret body involveret</i>		
8. Notificeret teknisk organ til europæisk teknisk prøvning		
<i>Ikke relevant</i>		
9. Deklareret ydeevne efter 28 døgn		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Densitet	1 600 kg/m ³	EN 1015-10
Trykstyrke	NPD	
Brændbarhed	Euroclass Klasse A1	EN 13501-1
Varmeledningsevne	$\lambda_{10, dry} \leq 0,83$ [W/mK] P=50% $\lambda_{10, dry} \leq 0,93$ [W/mK] P=90%	EN 1745 Tabel A.12
Vedhæftning Beton	NPD	
Vedhæftning efter frost / tø	NPD	
Vandabsorptionsklasse	NPD	
Dampdiffusion	NPD	
10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.		

NPD = Ydeevne ikke bestemt

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af: LIP Bygningsartikler A/S

Klaus Hansen, Teknisk chef

Nr.Åby d. 17. juni 2013

