

Ydeevnedeklaration

Nr. UK 1043-1_DoP

Varetypens unikke identifikation	LIP SANITETSSILIKONE
Tilsligtet anvendelse	Fugemasse til facade til indvendig eller udvendig applikation EN 15651-1: F-EXT-INT KLASS 12.5P
Fabrikant	BOSTIK BENELUX B.V. DENARIUSSTRAAT 11 NL - 4903 RC OOSTERHOUT
System til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen:	System 3 System 3 for reaktion overfor ild
Harmoniseret standard	Det notificerede organ SKZ Tecona GmbH, nummer 1213, udført i henhold til EN 15651-1 typtest og test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.

Deklareret ydeevne:

Prøveforberedelse: Metod B (enligt ISO 8340)


Overflade: Mørtel M2 (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	Klasse E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Ingen prestanda deklareret (*)	
Vand og luft egenskaber		
Flvdemodstand	≤ 3 mm	
Svind	≤ 25 %	
Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsenkning i vand	≥ 100 %	
Holdbarhed	Godkent	

(*) Se Sikkerhedsdatablad

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet af fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn	Jenny Lundegård, Head of Product Management & Technical Services	Dato	[18-12-2023]
Underskrift		Sted	Helsingborg