



## Elastisk Rörmanschett

Förstärkningsmanschett för armering av rörgenomföringar

- ▶ Lättmonterad
- ▶ Ingår i LIP's olika Foliesystem
- ▶ Ingår i LIP System 17, 16 och 15



### Användningsområde

Flexibla manschetter för tätning runt rör, med en speciell elastisk zon i centrum som gör dem lämpliga till flera rördiametrar.

**LIP Elastisk Rörmanschett** används till alla typer av förstärkningar av VVS-/VP-rörgenomföringar eller motsvarande.

Ingår i **LIPs olika Foliesystem** samt **LIP System 17, System 16, System 15**, och ska användas tillsammans med övriga produkter som ingår i systemet, se respektive monteringsanvisning. På så sätt bidrar **LIP Elastisk Rörmanschett** till att de olika systemen uppfyller Etag 022 och därmed Byggherrens branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.

### Underlag

Underlaget ska vara fast, torrt, fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen och uppfylla de krav som ställs på underlaget i respektive system. Avlägsna fett, smuts och kalkrester med **LIP Grundtvätt G1** eller **LIP Klinkerrensning K1**.

### Förbehandling

Se respektive monteringsanvisning.

### Bruksanvisning

Se respektive monteringsanvisning.

### Färg

Vit/transparent

### Allmänt

LIPs produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

### Enkel

**Rördiameter:** **ø 10 - 16 mm**  
Ytermått: 109 x 109 mm  
Diameter elastisk zon: ø 28 mm  
Hål: ø 6 mm  
Art.nr. 101195

**Rördiameter:** **ø 18 - 34 mm**  
Ytermått: 140 x 140 mm  
Diameter elastisk zon: ø 47 mm  
Hål: ø 14 mm  
Art.nr. 101386

**Rördiameter:** **ø 40 - 56 mm**  
Ytermått: 158 x 158 mm  
Diameter elastisk zon: ø 68 mm  
Hål: ø 28 mm  
Art.nr. 101157

**Rördiameter:** **ø 56 - 75 mm**  
Ytermått: 180 x 180 mm  
Diameter elastisk zon: ø 88 mm  
Hål: ø 44 mm  
Art.nr. 101164

**Rördiameter:** **ø 75 - 110 mm**  
Ytermått: 240 x 240 mm  
Diameter elastisk zon: ø 138 mm  
Hål: ø 63 mm  
Art.nr. 101041

**Rördiameter:** **ø 115 - 140 mm**  
Ytermått: 259 x 259 mm  
Diameter elastisk zon: ø 170 mm  
Hål: ø 79 mm  
Art.nr. 101171

**OBS!** Måtten ovan har en tolerans på +/- 2 mm.

### Dubbel

**Rördiameter:** **ø 10 - 16 mm**  
**Dubbelmanschett:** **cc 40 mm**  
Ytermått: 121 x 75 mm  
Elastisk zon: 72 x 32 mm  
Hål: ø 7 mm x2  
Art.nr. 101096

**Rördiameter:** **ø 18 - 34 mm**  
**Dubbelmanschett:** **cc 40 mm**  
Ytermått: 185 x 110 mm  
Elastisk zon: 94 x 49 mm  
Hål: ø 14 mm x2  
Art.nr. 101393

**Rördiameter:** **ø 10 - 18 mm**  
**Dubbelmanschett:** **cc 60 mm**  
Ytermått: 170 x 110 mm  
Diameter elastisk zon: ø 30 mm x2  
Hål: ø 7 mm x2  
Art.nr. 101711

**Rördiameter:** **ø 20 - 32 mm**  
**Dubbelmanschett:** **cc 60 mm**  
Ytermått: 182 x 124 mm  
Diameter elastisk zon: ø 44 mm x2  
Hål: ø 14 mm x2  
Art.nr. 101709

### Trippel

**Rördiameter:** **ø 10 - 18 mm**  
**Trippelmanschett:** **cc 60 mm**  
Ytermått: 230 x 110 mm  
Diameter elastisk zon: ø 30 mm x3  
Hål: ø 7 mm x3  
Art.nr. 101712

**Rördiameter:** **ø 20 - 32 mm**  
**Trippelmanschett:** **cc 60 mm**  
Ytermått: 243 x 124 mm  
Diameter elastisk zon: ø 44 mm x3  
Hål: ø 14 mm x3  
Art.nr. 101710

Tekniska data	
<b>Material</b>	Två ytterlager polypropylen nowoven väv (vit) på var sida om 250µ PU-Folie transparent.
<b>Vidhäftning mot cementbaserad fästmassa C2 (N/mm2):</b>	> 0,3
<b>Användningstemperatur:</b>	Minst +5°C. För maximal vidhäftning - normal rumstemperatur.
<b>Lagringstid:</b>	Används inom 24 mån. från produktionsdatum. Förvaras torrt, svalt och skyddat mot solljus.

