

LIP 778

Fixeringslim

Vattenburet lättapplicerat fixeringslim.

LIP 778 är ett vattenbaserat tejp- och fixeringslim som används vid fixering av mattor/plattor med skum-, filt- eller gummibaksida. Mattor och plattor går enkelt att byta ut.



- ▶ Ersätter dubbelhäftande tejp
- ▶ Gör det enkelt att byta ut plattor/mattor
- ▶ Lättapplicerat



Art nr:	610048
Förpackning:	10 L
Färg:	Vit. Härdat lim, transparent.
Antal per pall:	40

Teknisk data	
Typ	Vattenbaserad copolymer dispersion
Appliceringstemperatur	18- 25° C
Torrhalt	Ca. 47%
Bearbetningstid	Ca. 30 min.*
Densitet	Ca 1 kg/liter
Emissioner	Emicode EC1 och M1
Beständighet	God beständighet mot mjukgörarvandring.
Lagring	12 mån. i öppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt.
Materialåtgång:	
	Mi6 - 12 m ² /liter.

*) Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20° C

LIP 778

Fixeringslim

Underlag/förutsättningar

Underlaget skall vara fast och torrt samt fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen, på sugande och täta underlag såsom spacklad betong, spånskivor, träfiberskivor, plywood, parkett- eller brädgolv, PVC- eller linoleumunderlag. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur av minst 18 °C. Underlaget får ej överstiga 85 % relativ fuktighet.

OBS! Följ golvtillverkarens anvisningar.

Förbehandling

Vid behov rengörs ytorna med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent eller LIP G10 Eco Clean Grundrent. Slamskikt slipas bort och dammsugs. Lösa delar tas bort. Vid spackling, följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt förutsättningar.

Bruksanvisning

Följ golvtillverkarens anvisningar. LIP 778, tejp och fixeringslim appliceras med roller. Vid kraftigt sugande underlag ska primning med LIP Primer 54 göras före limning eller ytan grundas med lim. När limmet härdar blir det transparent, därefter kan mattan/golvplattorna läggas på plats. Lägg ner plattan/mattan när limmet är transparent. Pressa/gnid ut all luft under golvmaterialen. För bäst resultat bör mattvält användas.

Rengöring

Avlägsna limfläckar med detsamma med en fuktig trasa. Lim på huden tvättas av med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet har torkat. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

Färg

Vit. Härdat lim, transparent.

Förpackning

10 L plastdunk

Allmänt

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tel. 08-25 00 70.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk