

LIP

Supergrund

Kvartssandmodificeret
specialprimer



- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Ekstra stærk vedhæftning
- ▶ Fleksibel
- ▶ Hæfter på epoxy/linoleum/asfalt

LIP Supergrund

01.2017

Egenskaber

LIP Supergrund er en kvartssandsmodificeret specialprimer til forskellige typer underlag, så som malede betongulve, gamle fliser, trægulve, gips mm. Kan benyttes på vanskelige underlag så som epoxy, støbeasfalt og anhydritgulve.

Benyttes i forbindelse med fliselægning/spartling af vægge og gulve, hvor der stilles ekstra store krav til vedhæftning.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, fast og fri for skillemidler.

Brugsanvisning

På ikke sugende underlag benyttes **LIP Supergrund** ufortyndet. På sugende underlag kan **LIP Supergrund** fortyndes 1:1 eller 1:2 afhængigt af underlagets sugsevne.

LIP Supergrund påføres med pensel/kost eller rulle.

Forbrug

På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m².

På sugende underlag ca. 250-300 g/m² (fortyndet 1:1 eller 1:2).

På råbeton/ujævne og hullede underlag (ufortyndet afhængig af underlag) ca. 800-1200 g/m².

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Varmt vand er at foretrække.

Emballage

3 og 12 kg plastspand.

Mærkning

00-4

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Tekniske Data

Tørretid	Ca. 1 time (20°C)
Densitet	Ca. 1,3 kg/liter
Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Materialeforbrug	250-1200 g/m ²
Temperaturbestandighed	-20°C - +80°C
Vedhæftning på epoxy, linoleum, vinyl, beton	>1 N/mm ²

Farve

Rosa

Generelt

LIP Produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFAbblade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter.

Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor. For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.

LIP -når der bygges på kvalitet!

BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: