

# LIP

## Multibinder

Speciel acryldispersion der øger fleksibilitet og vedhæftning



- ▶ Til fliseklæbere
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Til fugemasser
- ▶ Virker vandafvisende

# LIP Multibinder

11.2016

## Anvendelsesområde

**LIP Multibinder** kan tilsættes **LIP Fliseklæb**, **LIP Flydeklæb** og **LIP Hurtighærdende Fliseklæb** (kun indendørs brug) således at fliseklæben kan benyttes på vanskelige underlag så som gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner m.m. Afretningslag (retningsgivende alder 1 uge). Støbte betonvægge og dæk (ældre end 2 mdr.).

**LIP Multibinder** kan tilsættes LIP fugemasser, hvor man ønsker større fleksibilitet og vedhæftning grundet bevægeligt underlag.

## Brugsanvisning

Forarbejdning af fuger: Den blandede masse fuges ud med f.eks. gummi-partel, fugebræt eller flisebræt. De fugede flader afvaskes med en hård svamp. Fugemassen skal afvaskes inden udtørring på flisernes overflade, idet rengøringen af fliserne vanskeliggøres såfremt fugemassen når at udtørre. Fliser og klinker med åbne/porøse overflader som f.eks. teglstensklinker, matglaserede fliser, natursten etc. kan være uegnede til udfugning med farvede fugemasser.

**Bemærk:** Det anbefales at fugerne ikke efterstrøes ved iblanding af **LIP Multibinder**. Endvidere anbefales det at sammenhængende flader kun fuges med én blandings-type, idet fugemasse tilsat **LIP Multibinder** kan afvige en anelse i farven i forhold til fugemørtler oprørt kun i vand. Følg flisefabrikanternes anvisning ved fugning af fliser og klinker.

Ved brug i forbindelse med LIP fliseklæbere, erstattes halvdelen af vandet med **LIP Multibinder**. Det færdigblandet produkt opnår en mere smidig konsistens end ved tilsætning af vand.

## Rengøring

Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fuger fjernes inden afbinding. Ophobning af fliseklæb i fugerne kan evt. medføre farvenuancer i fugemassen. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning.

## Forbrug

### Væskeblanding til fugemasser:

1 del **LIP Multibinder** og 1 del vand.

5 kg **LIP Fugemasse**, ca. 0,6 liter **LIP Multibinder** og 0,6 liter vand.

5 kg **LIP Klinkefuge**, ca. 0,4 liter **LIP Multibinder** og 0,4 liter vand.

5 kg **LIP Multifuge**, ca. 0,5 liter **LIP Multibinder** og 0,5 liter vand.

### Væskeblanding til fliseklæb:

1 del **LIP Multibinder** og 1 del vand.

5 kg **LIP Fliseklæb**, ca. 0,7 liter **LIP Multibinder** og 0,7 liter vand.

5 kg **LIP Multi Fliseklæb**, ca. 0,8 liter **LIP Multibinder** og 0,8 liter vand.

5 kg **LIP Multi Fliseklæb Let**, ca. 1,4 liter **LIP Multibinder** og 1,4 liter vand.

5 kg **LIP Hurtighærdende Fliseklæb**, ca. 0,6 liter **LIP Multibinder** og 0,6 liter vand.

5 kg **LIP Flydeklæb**, ca. 0,7 liter **LIP Multibinder** og 0,7 liter vand.

Der kan justeres med vand. Hvis større fleksibilitet ønskes kan vandet udelades.

## Emballage

1, 2 1/2 og 10 liter plastdunk.  
Skal opbevares tørt og frostfrit.

## Mærkning

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv.  
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.  
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
MAL-kode: 00-4 (1993)

## Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

## Tekniske data

Tørretid:	Forlænger tørretid for fugemasser og fliseklæbere
Farve:	I tør form transparent
Lagring:	Frostfrit

## Generelt:

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.  
LIP garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugers arbejdeforhold, trykfejl, ændring i lovgivning mm. ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

**LIP -når der bygges på kvalitet!**



## BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark  
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: