

LIP

Primer 54

Universalprimer til f.eks. gulvspartelprodukter
og vandtætningssystemer



- ▶ Til porelukning
- ▶ Støvbinding
- ▶ Vandafvisende effekt

LIP Primer 54

09.2013

Anvendelsesområde

LIP Primer 54 er en vandbaseret acryldispersion til primning og grunding af underlag inden spartling med **LIP gulvpartelprodukter** samt **LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran**.

Den fungerer også som porelukker og støvbinder inden opsætning af fliser, pudsnings af vægge og som grunder inden maling. **LIP Primer 54** kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

Underlag

LIP Primer 54 kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler.

Brugsanvisning

LIP Primer 54 blandes med rent, koldt vand i et forhold afhængigt af underlaget. Skal omrystes før brug. Til porelukning og støvbinding fortyndes **LIP Primer 54** med vand i forholdet 1:3 afhængigt af underlagets sugsevne. Ved anvendelse af **LIP gulvpartelmasse** skal primning foretages som følgende: På råbeton fortyndes 1 del **LIP Primer 54** med 1 del vand. På sugende underlag fortyndes **LIP Primer 54** med 3 dele vand. På ikke sugende underlag fortyndes 1 del **LIP Primer 54** med 1/2 del vand. Ved anvendelse i forbindelse med **LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran** på uorganiske underlag, fortyndes **LIP Primer 54** i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. På organiske underlag påføres **LIP Primer 54** ufortyndet. **LIP Primer 54** påføres med kost eller pensel i et jævnt tyndt lag og skal tørre til en klar film, før efterfølgende arbejde påbegyndes. **LIP Primer 54** tørrer langsomt, når temperaturen er lav og den relative fugtighed høj. **LIP Primer 54** kan forarbejdes ved temperaturer over 5°C.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække, inden primeren tørrer.

Forbrug (Pr. m²)

På råbeton	Ca. 0,15 liter primer/m ²
På sugende underlag	Ca. 0,10 liter primer/m ²
På ikke sugende underlag	Ca. 0,20 liter primer/m ²

Emballage

1, 2 1/2 og 10 liter plastdunk.
Skal opbevares frostfrit.

Mærkning

Ikke mærkningspligtigt. Malkode.: 00-1

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Tekniske data

Tørretid	Ca. 1 time ved 20°C
Materialeforbrug	Ca. 0,1 - 0,2 liter primer/m ² , afhængigt af underlaget.
Farve	Hvid (transparent efter udtørring)
Lagring	Ved frostfri opbevaring er holdbarheden min. 12 mdr.

EU grænseværdi for dette produkt (kat.A/g) 30g VOC/l (2010). Dette produkt indeholder max 1,5g VOC/l.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFablade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar for de resultater, som denne måtte opnå ved forkert anvendelse af produktet. For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64421330.

LIP - når der bygges på kvalitet!

LIP

BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: