

LIP Produktguide

I LOMMEFORMAT

LIP
★ I ★
LOMMEN

LIP

- når der bygges på kvalitet!

Indhold

Indledning.....	3
Klæbning af fliser og klinker.....	5-13
Fugning af fliser og klinker.....	15-21
Vandtætning af vådrum.....	23-33
Nivellering af gulve.....	35-43
Opretning af gulve.....	45-51
Lyddæmpning af gulve.....	53
Gulvlim.....	55-59
Facadepuds.....	61-73
Puds/spartling af vægge.....	75-81
Tørmørtler og pladelim.....	83-87
Pleje og vedligeholdelse.....	89-93
Værktøj.....	94-95

Indledning

LIP Bygningsartikler A/S med hovedsæde i Nørre Åby, Danmark, har siden starten i 1967 produceret produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Produktprogrammet var fra starten fliseklæb og fugemasser, der siden hen er udvidet med produkter indenfor gulvpartelmasser, tætning af vådrum, silicone, epoxy, spartelmasser m.m. Alle vores produkter er løbende under intern såvel som eksternt kvalitetskontrol, således at vi altid kan leve op til vores slogan:
LIP - når der bygges på kvalitet!

LIP Bygningsartikler A/S er i dag en international orienteret virksomhed. Som en del af **Bostik** får vi støtten og ekspertisen til at gøre LIP endnu stærkere, men samtidig holde fast i vores vestfynske værdier.



KLÆBNING AF FLISER OG KLINKER

LIP har en klar ambition om at være den foretrukne leverandør af materialer til fremtidens byggeri. Derfor har vi som nogle af de første i branchen udviklet produktspecifikke EPD'er til alle vores cementbaseret fliseklæbere.

En række af fliseklæberne er skiftet til en unik og mindre CO₂-tung cement, som har medført en samlet CO₂-besparelse

Fliseklæberne er godkendt til brug i DGNB- såvel som svanemærkede byggerier.



KLÆBNING AF FLISER OG KLINKER

LIP Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæb med stor vedhæftning

- C1-E
- Lagtykkelser op til 10 mm
- Inden- og udendørs brug
- Let bearbejdelig
- Til montering af mineraluld isoleringsplader
- Egnede til betonsten, havesten m.m
- Velegnet til fliseformat op til 600 x 600 mm
- CO₂ reduceret
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 2,4 kg. ved 6 mm tandspartel.

Emballage: 5 og 20 kg.

DB-nummer: 5 kg - 2004349, 20 kg - 1972505

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Multi Fliseklæb, grå

Fleksibel fliseklæb

- C2-TE-S1
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum
- Egnede til gulvvarme
- Til montering af isoleringsplader
- Til klæbning af murstenskaller
- Velegnet til storformatfliser op til 900 x 900 mm
- CO₂ reduceret
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 2,1 kg. ved 6 mm tandspartel.

Emballage: 5 og 20 kg.

DB-nummer:

5 kg: 2797215 • 20 kg: 1972506

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



KLÆBNING AF FLISER OG KLINKER

LIP Multi Fliseklæb, hvid

Fleksibel fliseklæb

- C2-TE-S1
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum • Egnede til gulvvarme
- Til montering af isoleringsplader
- Til klæbning af murstenskaller
- Velegnet til storformatfliser op til 900 x 900 mm
- CO₂ reduceret
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: 2,1 kg. ved 6 mm tandspartel.

Emballage: 5 og 20 kg.

DB-nummer:

5 kg: 2950087 • 20 kg: 1972507

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Multi Let 544

Cementbaseret fleksibel letvægtsklæber

- C2-TE-S1
- Lagtykkelse op til 20 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum
- Egnede til gulvvarme
- Standfast
- Større rækkevidde
- Velegnet til storformatfliser op til 900 x 900 mm
- CO₂ reduceret
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 1,4 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 2338756

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



KLÆBNING AF FLISER OG KLINKER

LIP XXL Fliseklæb

Til hurtig opsætning og nedlægning
af alle typer af storformatfliser

- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum
- Egned til gulvvarme
- Højfleksibel (klasse S2)
- Hurtig fugbar (3 timer)
- Velegnet til fugtfølsomme natursten
- Velegnet til storformatfliser
- Beregnet til væg og gulv
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 2,1 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2282824

Anvendelsesområde: Til hurtig opsætning og nedlægning af alle typer af storformatfliser. Også velegnet til fugtfølsomme natursten såsom marmor, kalksten, skifer, granit og kompositfliser m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 527 Fliseklæb

CO₂ reduceret fliseklæb

- C2 TE
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs anvendelse
- Godkendt til vådrum
- Egned til gulvvarme
- Til væg- og gulvfliser
- Letflydende konsistens
- Egned til storformatfliser op til 900 x 900 mm
- Til montering af isoleringsplader
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 2,3 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2315679

Anvendelsesområde:

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og ikke fugtfølsomme natursten, storformatfliser. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



KLÆBNING AF FLISER OG KLINKER

LIP Hurtighærdende Fliseklæb

Cementbaseret og fleksibel fliseklæb

- C2-FE-S1
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs brug
- Godkendt til vådrum
- Egned til gulvvarme
- Hurtig styrkeudvikling
- Velegnet til fugtfølsomme natursten
- Kan fuges efter 2-3 timer
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: 2,3 kg. ved 6 mm tandspartel.

Emballage: 5 og 20 kg.

DB-nummer: 5 kg - 4037685 · 20 kg - 1972508

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, mosaik, og fugtfølsomme natursten som f.eks. lys marmor, travertin etc. og storformatflise.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Naturstensklæb

Cementbaseret, hvid og hurtighærdende fliseklæb

- C2-FE-S1
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Inden- og udendørs brug
- Godkendt til vådrum
- Egned til gulvvarme
- Velegnet til storformatfliser
- Velegnet til fugtfølsomme natursten
- Kan fuges efter 2-3 timer
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: 2,3 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972510

Anvendelsesområde: Til opsætning og nedlægning af bl.a. fugtfølsomme natursten, såsom marmor, kalksten, skifer, granit - samt storformatfliser.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Flexicol

Færdigoprørt højflexibel fliseklæb

- D2-E
- Højflexibel færdig oprørt fliseklæb
- Indendørs brug
- Let og smidig konsistens
- Lagtykkelse op til 10 mm

Farve: Hvid

Forbrug: 2,4 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 1, 4 og 15 kg plastspande

DB-nummer: 1 kg: 1574045 · 4 kg: 1574052 · 15 kg 1574078

Anvendelsesområde:

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, isoleringsplader m.m. i tørre rum. Til fugtfolsonne natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Epoxy Primer

Transparent forankringsgrunder til forbehandling/fugtbeskyttelse af bl.a. beton.

- Inden- og udendørs brug
- Vand- og fugtafvisende
- Syrefast
- Reparation af revner og som hæftebo
- Effektiv forankring af problematiske underlag inden pålægning af fliser eller spartelmasse

Farve: Transparent

Emballage:

5 kg. Epoxy + 2,5 kg. hærdet

DB-nummer: 5237333

Anvendelsesområde:

LIP Epoxy Primer benyttes som hæftegrunder på problematiske underlag inden udlægning af gulv-spartelmasser eller påklæbning af fliser.

Når der skal lægges gulvspartel/fliseklæb på f.eks. eksisterende epoxybelægning, udlægges der først et lag epoxy primer, hvorpå der stroses et lag tort kvartssand. Når primeren er tør fejtes og støvsuges overfladen, inden videre belægning af gulvspartelmasse eller fliseklæb.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 22 Epoxy Fliseklæb

Fugemasse/fliseklæb uden indhold af organiske opløsningsmidler

- Kemikaliebestandig
- Til inden- og udendørs brug
- Tåler høj mekanisk belastning
- Smidig og let at bearbejde
- Svamp- og mugafvisende
- Fugebredde 2-10 mm
- Fugning af lodrette flader iblandes til

Farve: Grå

Forbrug: 2,9 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 3 og 12 kg.

DB-nummer: 3 kg - 8433898, 12 kg - 8433880

Anvendelsesområde:

LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er meget velegnet til klæbning og fugning af keramiske gulv/vægfliser i f.eks. slagterier, mejerier, byggerier, badeanstalter m.m, hvor der stilles store krav til fugemassens kemiske modstandsdygtighed.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Multibinder

Speciel polymerdispersion der øger fleksibilitet og vedhæftning

- Vand- og smudsafvisende
- Indendørs brug
- Til fliseklæbere
- Til fugemasser
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Væskeblanding til fugemasser:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.

Væskeblanding til fliseklæb:

1 del LIP Multibinder og 1 del vand.

Hvis større fleksibilitet ønskes (S2) skal vandet udelades. LIP Multibinder uførtynet.

Emballage:

1 - 2,5 og 10 ltr.

DB-nummer:

1 ltr.: 5135746 - 2,5 ltr.: 2052678 - 10 ltr.: 2052686

Anvendelsesområde:

LIP Multibinder kan tilsættes LIP fliseklæbere og fugemasse, således at de kan benyttes på vanskelige underlag så som gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner mm.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Primer 54

Universalprimer

- Til fliseklæb • Til spartelmasse • Til porelukning
- Til støvbinding • Til vandtætningssystemer
- Vandafvisende • Polymerbaseret primer
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Ca. 0,1-0,2 liter primer/m², afhængigt af underlaget.

På råbeton: 1:1

På sugende underlag: 1:3

På stærkt sugende underlag: 1:10

På ikke sugende underlag: 1:½

På organiske underlag: Ufortyndet

På fibergips, kalkiumsilikatplader: 1:5

Emballage: 1 - 2,5 og 10 liter

DB-nummer:

1 liter: 5689862

2,5 liter: 3856606

10 liter: 3856614

Anvendelsesområde: LIP Primer 54 er en vandbaseret polymerdispersion til primning og grundning af underlag inden fliselægning, spartling med LIP gulvspartelprodukter samt LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran. Den fungerer også som porelukker og støvbinder inden opspætning af fliser, pudsnings af vægge og som grunder inden maling. LIP Primer 54 kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Supergrund

Kvartssandmodificeret specialprimer

- Alkaliresistent
- Fleksibel
- Ekstra stærk vedhæftning
- Hæfter på epoxy/vinyl/linoleum/asfalt
- Indendørs brug
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Rosa

Forbrug:

På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m².

På sugende underlag ca. 250-300 g/m²

(fortyndet med vand 1:1 eller 1:2).

På råbeton/ujævne og hullede underlag (ufortyndet afhængigt af underlag) ca. 800-1200 g/m²

Emballage: 1, 3 og 12 kg.

DB-nummer:

1 kg - 1946996

3 kg - 1743567

12 kg - 1743662

Anvendelsesområde:

LIP Supergrund er en kvartssandmodificeret specialprimer til forskellige typer underlag. Benyttes i forbindelse med fliselægning/spartling af vægge og gulve, hvor der stilles ekstra store krav til vedhæftning.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



LIP Injektionslim

Speciel lim til fiksering af løse og skrukke fliser

- Til løse eller skrukke fliser
- Produktet indeholder ikke opløsningsmidler
- Produktet indeholder ikke phthalater
- Nem at anvende
- Inden- og udendørs brug

Hærdetid:

Ca. 12 timer ved +20°C

Emballage: 300 ml.
DB-nummer: 2109693

Anvendelsesområde:

LIP Injektionslim anvendes til fiksering af løse og skrukke fliser. LIP Injektionslim kan også anvendes til injektion i sætningsrevner i beton, og andet murværk hvor man ønsker revnerne fyldt ud.



FUGNING AF FLISER OG KLINKER

Valg af fugemasser afhænger af de krav, man stiller til fugens holdbarhed, flisetype, konstruktion mm.

LIP Fugemasser har et meget bredt sortiment som bl.a. dækker:

- Helt almindeligt brug
- Hårdt belastede områder
- Inden- og udendørsarealer
- Hårde og bløde fuger

LIP Fugemasser har den laveste emission samt den højeste CE mærkning.



LIP Fugemasse

Finkornet cementbaseret fugemasse

- CG2WA • Inden- og udendørs brug
- Fugebredde op til 5 mm • Polymerforstærket
- Vand- og smudsafvisende • Glat overflade
- Velegnet til sugende fliser • Meget lave emissioner
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Hvid: 5 kg: 2004380 / 20 kg: 1972511
 Manhattan, lysegrå: 5 kg: 2914604 / 20 kg: 1972512
 Perleghvid: 5 kg: 3433521 / 20 kg: 1972513
 Grå: 5 kg: 1557305 / 20 kg: 1972514
 Mørkebrun: 5 kg: 1557347
 Bahamabeige: 5 kg: 2334183
 Jasmin: 5 kg: 2914612
 Sort: 5 kg: 4019634

Forbrug: 0,3-1,8 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App

Emballage: 5 og 20 kg.

Anvendelsesområde: LIP Fugemasse er en fleksibel, polymerforstærket, cementbaseret fugemørtel med vand- og smudsafvisende egenskaber. LIP Fugemasse anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glasfliser m.m. LIP Fugemasse er særlig egnet til fugning af sugende og porøse fliser. LIP Fugemasse er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.



LIP Multifuge

Alsiddig cementbaseret fugemasse

- CG2WA • Inden- og udendørs brug
- Fugebredde 2 - 20 mm • Polymerforstærket
- Vand- og smudsafvisende • Velegnet til hårdtbrændte fliser
- Velegnet til ikke sugende fliser • Meget lave emissioner
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Manhattan, lysegrå: 5 kg: 5106413 / 20 kg: 1972721
 Grå: 5 kg: 5106415 / 20 kg: 1972519
 Koksgrå: 5 kg: 5106416 / 20 kg: 1972520
 Sand: 5 kg: 5157280 / 20 kg: 1972521
 Perleghvid: 5 kg: 5147035 / 20 kg: 1972522
 Jasmin: 5 kg: 5147034
 Hvid: 5 kg: 5223175
 Sort: 5 kg: 5223174

Forbrug: 0,4-1,9 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App

Emballage: 5 og 20 kg.

Anvendelsesområde:

LIP Multifuge er en cementbaseret og polymerforstærket alsiddig fugemasse med vand- og smudsafvisende egenskaber. LIP Multifuge anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glasfliser m.m. LIP Multifuge er især velegnet til fugning af ikke sugende fliser. LIP Multifuge er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.



LIP Klinkefuge

Grovkornet polymerforstærket cementbaseret klinkefuge

- CG2WA • Inden- og udendørs brug
- Fugebredde 5-20 mm • Polymerforstærket
- Vand- og smudsafvisende • Rustik overflade
- Høj tryk- og slidstyrke • Meget lave emissioner
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Grå: 5 kg: 2184588 / 20 kg: 1972515
 Råhvid: 5 kg: 2797231 / 20 kg: 1972516
 Manhattan, lysegrå: 5 kg: 3231388 / 20 kg: 1972517
 Koksgrå: 5 kg: 3683109 / 20 kg: 1972518
 Brun: 5 kg: 2184604
 Bahamabeige: 5 kg: 2184620
 Jasmin: 5 kg: 5780189

Forbrug:

0,5-2 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse. Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App

Emballage: 5 og 20 kg.

Anvendelsesområde: LIP Klinkefuge cementbaseret og polymerforstærket grovkornet klinkefuge med vand- og smudsafvisende egenskaber. LIP Klinkefuge anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik m.m. LIP Klinkefuge er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.



LIP 22 Epoxy Fliseklæb

Fugemasse/fliseklæb uden indhold af organiske opløsningsmidler

- Kemikaliebestandig
- Til inden- og udendørs brug
- Tåler høj mekanisk belastning
- Smidig og let at bearbejde
- Svamp- og mugafvisende
- Fugebredde 2-10 mm
- Fugning af lodrette flader iblandes Tix

Farve: Grå

Forbrug - som fugemasse: 2,9 kg. ved 6 mm tandspartel

Emballage: 3 og 12 kg.

DB-nummer: 3 kg - 8433898, 12 kg - 8433880

Anvendelsesområde:

LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er meget velegnet til klæbning og fugning af keramiske gulv/vægfliser i f.eks. slagterier, mejerier, byggerier, badeanstalter m.m, hvor der stilles store krav til fugemassens kemiske modstandsdygtighed.

Underlag:

Se teknisk datatabl for yderligere oplysninger.



FUGNING AF FLISER OG KLINKER

LIP Multibinder

Special polymerdispersion der øger fleksibilitet og vedhæftning

- Vand- og smudsafvisende
- Indendørs brug
- Til fliseklæbere
- Til fugemasser
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Væskeblanding til fugemasser:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.

Væskeblanding til fliseklæb:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.
Hvis større fleksibilitet ønskes (S2) skal vandet udelades.
LIP Multibinder ufortyndet.

Emballage:

1 - 2,5 og 10 ltr.

DB-nummer:

1 ltr.: 5135746 - 2,5 ltr.: 2052678 - 10 ltr.: 2052686

Anvendelsesområde:

LIP Multibinder kan tilsættes LIP fliseklæbere og fugemasse, således at de kan benyttes på vanskelige underlag så som gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner m.m.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



FUGNING AF FLISER OG KLINKER

LIP Sanitetssilicone

Syrefri neutralhærdende silicone

- Produktet indeholder ikke phthalater
- DS/EN15651-3
- Inden- og udendørs brug
- Til vådrum
- Stor elasticitet
- Klæbefri efter ca. 1 time
- Bakterie- og svampeafvisende
- Velegnet til natursten
- Fødevaregodkendt
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Sand	5184386	Koksgrå	5689868
Hvid	2797355	Sort	2797348
Råhvid	5060431	Jasmin	4844726
Perlehvid	3134228	Bahamabeige	2797363
Manhattan	3132610	Brun	2797330
Grå	2797322	Transparent	2797314

Forbrug: Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.
Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App.

Emballage: 300 ml. patron.

Anvendelsesområde: LIP Sanitetssilicone er en højelastisk alkoholbaseret siliconefugemasse, der er særlig velegnet til tætning og fugning i køkken og badeværelset. LIP Sanitetssilicone er særlig velegnet til klinker, fliser, marmor, natursten og har en særdeles god vedhæftning til de fleste materialer, som f.eks. metal, mursten, keramik, kunststoffer, glas, PVC og behandlet træ. Misfarver ikke natursten og marmor.



LIP Montagemil

Hurtighærdende og fleksibel montagemil

- Phthalatfri
- Inden- og udendørs brug
- Lugtfri
- Overmalbar
- Som dilatationsfuge
- Temperaturbestandig
- Meget lave emissioner
- Til natursten
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve og DB-nummer:

Hvid 1257028
Grå 1657251

Forbrug: Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.
Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App

Emballage: 290 ml. patron.

Anvendelsesområde: LIP Montagemil er en hurtighærdende og fleksibel montagemil, som hæfter på de fleste materialer, f.eks. glas, spejle, metal, beton, tegl, keramik m.m. LIP Montagemil er velegnet til limning af mangfoldige byggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs og kan overmales med de fleste vandbaserede malinge.
LIP Montagemil kan anvendes som dilatationsfuge i flisebelægning og i lette industriområder. LIP Montagemil kan anvendes på natursten.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



FUGNING AF FLISER OG KLINKER

LIP Acrylfuge

Vandbaseret acrylfuge med minimalt svind

- DS/EN 15651-1 • Indendørs brug
- Fleksibel • Som lydfuge
- Primerfri • Overmalbar
- Meget lave emissioner
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

DB-nummer: 4844734

Forbrug: Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.
Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP's App

Emballage: 300 ml. patron.

Anvendelsesområde: LIP Acrylfuge er en vandbaseret fugemasse til indendørs fugning, omkring vinduer og døre, ved fodlister og karme, imellem gipsplader og andre bygningsdele.

Kan overmales med de fleste vandbaserede malingstyper, når fugen er gennemhærdet, test inden brug. Tåler ikke konstant vandpåvirkning. LIP Acrylfuge anvendes på rene og tørre samt fedtfrie overflader.



LIP Flydemiddel

Til LIP Fugemasse og LIP Multifuge

- Velegnet til store arealer
- Inden- og udendørs anvendelse
- Giver fugemasser en letflydende konsistens
- Giver kompakte og fyldte fuger

Farve: Hvid

DB-nummer:

50 gr: 1561993

250 gr: 1561994

Hærdetid:

Fugemasserne vil være gangbare efter ca. 12 timer og fuld belastningsbare efter 7 døgn ved 20°C

Emballage:

50 og 250 gr.

Anvendelsesområde: LIP Flydemiddel anvendes som tilsætning til LIP Fugemasse og LIP Multifuge, hvor der er et ønske om en letflydende mørtelfuge. Når LIP Flydemiddel tilsættes bliver fugen særdeles velegnet til udfugning af større arealer. Desuden opnår man en mere kompakt fuge, som gør det lettere at fylde fugerne helt.



LIP Fugebræt til Epoxy

Længde: 255 mm

Bredde: 100 mm

Farve: Hvid

DB-nummer: 1257213



VANDTÆTNING AF VÅDRUM



Inden man påbegynder opsætning af fliser i vådrum, er det vigtigt at finde ud af om der skal være en vandtæt membran bag fliserne eller ej.

Hvis der skal være en vandtæt membran, så er det vigtigt at vælge det rette produkt.



VANDTÆTNING AF VÅDRUM

LIP 2K Vådrumssystem

100 % vandtætning af vægge og gulve

- DS/EN 14891 (testet ned til -20°C)
- TGA & ETAG 022 godkendt til vådrum
- Stor fleksibilitet
- Inden- og udendørs brug
- Revneoverbyggende
- Kan påføres underlag med restfugt
- Til montering af LIP Foliessystem
- Anvendes i svømmebassiner
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Primer: 0,1 l/m² på organiske underlag og 0,03 l/m² på uorganiske underlag.
Vandtætningspasta: Ca. 1,77 kg/m²

DB-nummer: 3134293

Anvendelsesområde:

LIP Vådrumssystem anvendes til vandtætning af gulv- og vægbeklædning for beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum.

1 komplet sæt til 6-7 m² består af:

- 1 liter LIP Primer 54
- 5 kg LIP 2K Vandtætningsbinder
- 5 kg LIP Cement.
- 1 rulle armeringsvæv (10cm x 25m)
- 1 stk. pensel.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger



LIP 1K VS 30 SÆT

1-komponent højfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring

- TGA & ETAG 022 godkendt til vådrum
- Revneoverbyggende
- Indendørs brug
- Godkendt til radonsikring
- Klar til brug
- Meget lave emissioner
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

DB-nummer: 1988780

Anvendelsesområde:

LIP 1K VS 30 SÆT består af en 1-komponent højfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring. Opbevares frostfrit. Se brochuren omkring radonsikring for nærmere information.

1 komplet sæt til ca. 7 m² består af:

- 1 liter LIP Primer 54
- 12 kg LIP VS 30 Vandtætningsmembran
- 25 m LIP Armeringsvæv
- 1 stk. rulle
- 1 stk. pensel

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger



VANDTÆTNING AF VÅDRUM

LIP 2K Folielim / Vandtætningsbinder

Akryldispersion til fremstilling af LIP Vandtætningsmasse

- Inden- og udendørs brug
- TGA & ETAG 022 godkendt til vådrum
- Stor fleksibilitet
- Inden- og udendørs brug
- Revneoverbyggende
- Godkendt som radonsikring
- Kan påføres underlag med restfugt
- Til montering af LIP Foliessystem
- Anvendes i svømmebassiner
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Ca. 1,77 kg Vandtætningsmasse pr. m² (inkl. Cement)

Emballage:

2 og 5 kg.

DB-nummer: 2 kg - 4019642, 5 kg - 4019659

Anvendelsesområde:

LIP Vandtætningsbinder/Folielim + LIP Cement anvendes til fremstilling af vandtætningsmasse til vandtætning af gulv- og vægbeklædning for beklædning med keramiske fliser eller natursten i vådrum.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Cement - Hvid

Cement med høj trykstyrke til inden- og udendørs brug

- Til blanding af beton, cementpuds og mortel
- Til blanding af vandtætningspasta
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve:

Hvid

Emballage:

5 kg.

DB-nummer:

Grå 2004455

Anvendelsesområde:

LIP Cement anvendes i forbindelse med LIP Vådrumssystem, hvor det blandes med LIP Vandtætningsbinder. Se brochuren LIP Vådrumssystem for nærmere oplysninger.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderlige oplysninger.



VANDTÆTNING AF VÅDRUM

LIP Cement - Grå

Cement med høj trykstyrke til inden- og udendørs brug

- Til blanding af beton, cementpuds og mørtel
- Til blanding af vandtætningspasta
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve:

Grå

Emballage:

5 kg.

DB-nummer:

Grå 2004448

Anvendelsesområde:

LIP Cement anvendes i forbindelse med LIP Vådrumssystem, hvor det blandes med LIP Vandtætningsbinder.

Se brochuren LIP Vådrumssystem for nærmere oplysninger.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Special Cement

Hurtighærdende cement med høj trykstyrke til inden- og udendørs brug

- Til hurtighærdende vandtætning/støbeopgaver
- Til blanding af beton, cementpuds og mørtel
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve:

Grå

Emballage:

5 kg.

DB-nummer:

5695814

Anvendelsesområde:

LIP Cement anvendes i forbindelse med LIP Vådrumssystem, hvor det blandes med LIP Vandtætningsbinder. Se brochuren LIP Vådrumssystem for nærmere oplysninger.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



VANDTÆTNING AF VÅDRUM

LIP VS 30 Vandtætningsmembran

Færdigoprørt, 1-komponent højfleksibel flydende membran

- TGA & ETAG 022 godkendt til vådrum
- Revneoverbyggende
- Indendørs brug
- Godkendt til rådsløsing
- Klar til brug
- Meget lave emissioner
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: Ca. 1,75 kg Vandtætningsmembran pr. m²

Emballage: 3 og 12 kg.

DB-nummer: 3 kg: 8440174, 12 kg: 8440182

Anvendelsesområde:

LIP VS 30 anvendes til vandtætning af gulv- og vægbeklædning for beklædning med keramiske fliser eller natursten i vådrum. Vandafvisende effekt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Primer 54

Universalprimer

- Til fliseklæb • Til spartelmasse • Til porelukning
- Til støvbinding • Til vandtætningssystemer
- Vandafvisende • Polymerbaseret primer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Ca. 0,1-0,2 liter primer/m², afhængigt af underlaget.

På råbeton: 1:1

På sugende underlag: 1:3

På stærkt sugende underlag: 1:10

På ikke sugende underlag: 1:½

På organiske underlag: Ufortyndet

På fibergips, kalciumsilikatplader: 1:5

Emballage: 1 - 2,5 og 10 liter

DB-nummer:

1 liter: 5689862 - 2,5 liter: 3856606 - 10 liter: 3856614

Anvendelsesområde: LIP Primer 54 er en vandbaseret polymerdispersion til primning og grunding af underlag inden fliselægning, spartling med LIP gulfvpartelprodukter samt LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran. Den fungerer også som porelukker og støvbinder inden opsætning af fliser, pudning af vægge og som grunder inden maling. LIP Primer 54 kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



VANDTÆTNING AF VÅDRUM

LIP VS 20 Primer

Specialprimer til bl.a. fugtspærring, dampspærring, radonsikring, hæftebro til vanskelige underlag m.m.

- Til radonsikring • Til vanskelige underlag
- Som fugt-/dampspærre • Inden- og udendørs brug
- Diffusionstæt • Lugthæmmende

Forbrug: Ca. 200 g. primer/m²

Emballage: 3 og 12 kg.

DB-nummer: 3 kg: 5273487, 12 kg: 5273041

Anvendelsesområde: LIP VS 20 Primer er særdeles velegnet som primer på vanskelige underlag, såsom metal, asfalt, træ o. lign. inden nedlægning af fliser/klinker eller anden efterbehandling. Meget diffusionstæt, og derfor velegnet som fugtspærring/beskyttelse i kældre, stalde, tanke, betonkonstruktioner og andre overflader mod fugt, aktivt vandtryk, rust m.m. LIP VS 20 kan derudover benyttes som radonsikring sammen med LIP VS 30.

Ved primning af træ inden påføring af maling, hindrer LIP VS 20 gennemtrængning af bl.a. harpiks. LIP VS 20 som dampspærre i forbindelse med Vådrum. Hvor det kræves, at vådrumsbehandlingen erstatter den faste dampspærre, anvendes LIP VS 20 sammen med LIP Vådrumssystem/LIP VS 30.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...










Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



	Navn	Størrelse	DB-nummer
	LIP Armeringsvæv	0,10 m x 25 m	4844775
	LIP Armeringsvæv	0,5 m x 25 m	1259073
	LIP Hjørnearmering, indvendigt hjørne		1550131
	LIP Hjørnearmering, udvendigt hjørne		1550132
	LIP Selvklæbende Tætningsbånd	0,09 m x 10 m	5967518
	LIP Selvklæbende Tætningsark	0,4 m x 0,4 m	5967519
	LIP Elastisk rørmanchet	10-16 mm	1704803
	LIP Elastisk rørmanchet	18-34 mm	1706703
	LIP Elastisk rørmanchet	40-56 mm	1704800
	LIP Elastisk rørmanchet	56-75 mm	1704801
	LIP Elastisk rørmanchet	75 - 110 mm	1550130
	LIP Elastisk rørmanchet	115-140 mm	1704802

VANDTÆTNING AF VÅDRUM

LIP Folie

Folie til vandtætning.

Påklæbes med LIP Vandtætningsbinder + LIP Cement



- Let at montere
- Opfylder gældende brancheregler
- ETAG 022 godkendt
- Kan anvendes til gulvvarme
- Vand- og damptæt
- Inden- og udendørs brug
- Kan anvendes som radonsikring

Forbrug: 1,1 m² pr. løbende m²

Farve: Gul

DB-nummer: 1493291

LIP Folie: 30 m x 0,65 m:

DB-nummer: 1493294

LIP Folie: 30 m x 1 m

DB-nummer: 101713

LIP Folie: 30 m x 2 m

DB-nummer: 1493290

LIP Foliebånd: 25 m x 0,1 m

DB-nummer: 1739086

LIP ÅT-Indvendigt hjørne: 20 stk.

DB-nummer: 1739085

LIP ÅT-Udvendigt hjørne: 20 stk.

Anvendelsesområde: LIP Folie kan anvendes til vandtætning af vådrum. Gældende regler for vandtætning skal følges. LIP Foliensystem anvendes til vandtætning af gulve og vægge for beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum på underlag af: Gulv: Krydsfiner, uorganiske materialer som beton m.m. Vægge: Gipskartonplader, kalciumsilikatplader, uorganiske materialer som beton, gasbeton, letbeton, puds m.m.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



VANDTÆTNING AF VÅDRUM

LIP 25 Epoxymørtel

Epoxymørtel der bl.a. kan anvendes som kapillarbryder i storkøkkener og svømmebassiner



- Kapillarbrydende / Absorberer ikke vand
- Standfast og nemt bearbejdelig
- Syrefast og kemikaliebestandig
- Tåler høj mekanisk belastning
- Inden- og udendørs brug

Forbrug:

Ca. 2,4 liter pr. sæt svarer til:

Ca. 3 stk. Ø200 GA

Ca. 10 stk montagebolte

Emballage:

10 liter plastspand indeholdende komponenterne:

LIP Epoxyhæder - **A**

LIP Epoxyharpiks - **B**

LIP Oventøret kvartsand - **C**

LIP Strøsand - **D**

DB-nummer: 2084728

Farve: Sandfarvet, kan indfarves i grå

Anvendelsesområde:

LIP 25 Epoxymørtel er meget velegnet som kapillarbryder i f.eks. storkøkkener, slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m, hvor der anvendes kapillarbryder i underlaget ved gen-nembrydninger. Kapillarbryder anvendes for at hindre vandsabsorbering, og dermed hindre bakteriel vækst. Den kemiske modstandsdygtighed sikrer at epoxymørtlen forbliver stabil ved eks. kemisk rengøring.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



NIVELLERING AF GULVE

LIP's gulvprogram er kendetegnet ved hurtige tørretider.

Vores gulvprodukter produceres på specielle cementtyper, således man kan:

- Påbegynde fliselægning eller vandtætning med LIP Vådumssystem efter ca. 2 timer.
- Lægge tætte belægninger, f.eks. vinyl og trægulve efter ca. 12 timer.
- Vore produkter tørrer op "indefra", således at produkterne hurtigere opnår styrke.



LIP 210

Selvnivellerende gulvspartelmasse

- CT-C30-F8
- Fra 1 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 60 min
- Flisebelægning efter ca. 2 timer
- Tæt belægning efter min. 12 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 12 timer
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxy-maling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,6 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972523

Anvendelsesområde: Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. LIP 210 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 1 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekekumpe.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 220

Selvnivellerende gulvspartelmasse

- CT-C25-F6
- Fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 60 min
- Flisebelægning efter ca. 2 timer
- Tæt belægning efter min. 12 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 12 timer
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxy-maling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972525

Anvendelsesområde: Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. LIP 220 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekekumpe.

LIP 220 er velegnet til rum med gulvvarme.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 215

Selvnivellerende gulvspartelmasse

- CT-C35-F9
- Fra 0 - 10 mm
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 60 min
- Flisebelægning efter ca. 2 timer
- Tæt belægning efter min. 12 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 12 timer
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxy-maling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,3 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972524

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 222

Selvnivellerende gulvspartelmasse

- CT-C30-F7
- Fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 2 timer
- Flisebelægning efter ca. 3-4 timer
- Tæt belægning efter min. 24 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 24 timer
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxy-maling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1,7 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2111643

Anvendelsesområde: Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 226

Selvnivellerende Fiberspartelmasse

- CT-C25-F7
- Fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 60 min
- Flisebelægning efter ca. 2 timer
- Tæt belægning efter min. 12 timer
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 12 timer
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxy-maling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972526

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. LIP 226 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekepumpe.

LIP 226 er velegnet til rum med gulvvarme.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 228

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C40-F10
- Fra 2-25 mm i én arbejdsgang
- Inden- og udendørs brug
- Gangbar efter ca. 2-3 timer
- Flisebelægning efter ca. 2-3 timer
- Tæt belægning efter min. 1-3 dage
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 1-3 dage
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxy-maling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972527

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. LIP 228 er både til inden- udendørs brug, og i rum med opstigende grundfugt, samt kan benyttes i vådzone og andre vedvarende vandbelastede områder. Bruges også i lettere industrielle områder, såsom garager, parkeringsdæk, lagerum, værksteder samt balkoner og terrasser.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 227

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C25-F6
- Fra 2 - 30 mm i én arbejdsgang
- Til inden- og udendørs brug
- Gangbar efter ca. 2 - 3 timer
- Flisebelægning efter ca. 3 - 4 timer
- Tæt belægning efter ca. 2 - 4 døgn
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter ca. 2 - 4 døgn
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxy-maling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 2315677

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 255

Selvnivellerende gulvpartelmasse

- CT-C25-F6
- Fra 3-60 mm i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Gangbar efter ca. 2-3 timer
- Flisebelægning efter min. 2-4 timer
- Tæt belægning efter min. 2-4 døgn
- Klar til fugtfølsomt underlag (trægulve), efter min. 2-4 døgn
- Pumpbar
- Egnede til efterfølgende epoxy-maling
- Egnede til gulvvarmesystemer
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1,8 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 2124719

Anvendelsesområde:

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. LIP 255 er udelukkende til indendørs brug, dog ikke i rum med opstigende grundfugt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Primer 54

Universalprimer

- Til fliseklæb • Til spartelmasse • Til porelukning
- Til støvbinding • Til vandtætningssystemer
- Vandafvisende • Polymerbaseret primer
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug:

Ca. 0,1-0,2 liter primer/m², afhængigt af underlaget.

På råbeton: 1:1

På sugende underlag: 1:3

På stærkt sugende underlag: 1:10

På ikke sugende underlag: 1:½

På organiske underlag: Ufortyndet

På fibergips, kalkiumsilikatplader: 1:5

Emballage: 1 - 2,5 og 10 liter

DB-nummer:

1 liter: 5689862 - 2,5 liter: 3856606 - 10 liter: 3856614

Anvendelsesområde: LIP Primer 54 er en vandbaseret polymerdispersion til primning og grundning af underlag inden fliselægning, spartling med LIP gulvspartelprodukter samt LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vandtætningsmembran. Den fungerer også som porelukker og støvbinder inden opspæning af fliser, pudsnings af vægge og som grunder inden maling. LIP Primer 54 kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Epoxy Primer

Transparent forankringsgrunder til forbehandling/fugtbeskyttelse af bl.a. beton.

- Inden- og udendørs brug
- Vand- og fugtafvisende
- Syrefast
- Reparation af revner og som hæftebro
- Effektiv forankring af problematiske underlag inden pålægning af fliser eller spartelmasse

Farve: Transparent

Emballage:

5 kg. Epoxy + 2,5 kg. hærdet

DB-nummer: 5237333

Anvendelsesområde:

LIP Epoxy Primer benyttes som hæftegrunder på problematiske underlag inden udlægning af gulvspartelmasser eller påklæbning af fliser.

Når der skal lægges gulvspartel/fliseklæb på f.eks. eksisterende epoxybelægning, udlægges der først et lag epoxy primer, hvorpå der strøes et lag tørt kvartssand. Når primeren er tør fejles og støvsuges overfladen, inden videre belægning af gulvspartelmasse eller fliseklæb.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Supergrund

Kvartssandmodificeret specialprimer

- Alkaliresistent • Fleksibel • Ekstra stærk vedhæftning
- Hæfter på epoxy/vinyl/linoleum/asfalt • Indendørs brug
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Rosa

Forbrug:

På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m².

På sugende underlag ca. 250-300 g/m².

(fortyndet med vand 1:1 eller 1:2).

På råbeton/ujævne og hullede underlag (ufortyndet afhængigt af underlag)

ca. 800-1200 g/m²

Emballage: 1 - 3 og 12 kg.

DB-nummer:

1 kg - 1946996 - 3 kg - 1743567 - 12 kg - 1743662

Anvendelsesområde:

LIP Supergrund er en kvartssandmodificeret specialprimer til forskellige typer underlag. Benyttes i forbindelse med fliselægning/spartling af vægge og gulve, hvor der stilles ekstra store krav til vedhæftning.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Gulvnet 5

Glasfiberet til armering af gulvspartelmasser

- Overlap 5 cm
- Alkaliresistent
- Inden- og udendørs brug
- Til gulvarme
- Nedsætter risikoen for revnedannelse
- Anbefales på træunderlag

Emballage: 1 m x 25 mtr.

DB-nummer:

2052727

Anvendelsesområde: LIP Gulvnet 5 kan anvendes på stabile og ustabile underlag, hvor man ønsker at øge gulvspartelmassens evne til at optage bevægelser for at undgå revne i overfladen eller videre op i konstruktionen.



	Emballage Stk.	DB nr.
 LIP Pigrulle med 20 mm pigge	25 cm bredde	5143481
LIP Pigrulle med 20 mm pigge	40 cm bredde	5143483
LIP Pigrulle med 35 mm pigge	50 cm bredde	5143484
 LIP Kantbånd	25 x 25 x 2000 mm	5143486
 LIP Kantbånd Duopack 25 mm	2 stk. 25 x 25 x 2000 mm	2084482
 LIP Vægkantbånd	5 x 100 mm x 25m	1991582
 LIP Gulvpartelspand med låg	30 liter	5354092
 LIP Niveaupinde	50 stk.	1596899



OPRETNING AF GULVE



Når der skal oprettes gulve, kan det være fornuftigt at vurdere om tid er en vigtig faktor. LIP har produkter som er belægningsklare efter 4 timer!

LIP 205 Lyncement

Montagecement til hurtig faststøbning og spartling

- Op til 5 mm i én arbejdsgang
- Inden- og udendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 3 minutter
- Gangbar efter ca. 10 minutter
- Klar til flisebelægning efter ca. 30 min.
- Klar til tæt belægning efter 2-3 timer
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 5 kg.

DB-nummer: 1407143

Anvendelsesområde: LIP 205 Lyncement er en cement-baseret standfast universalspartelmasse til bl.a. hurtig fastgørelse af stålbolte og lignende samt til reparation af beton, kunst- og mursten, puds og murværk og slidlag. LIP 205 kan anvendes til udspartling af revner og huller i op til 20 mm bredde iblandt op til 50% ovntørret kvartssand (0,3 - 1 mm).

Som finspartel på gulv i lagtykkelser op til 5 mm i én arbejdsgang. Kan desuden benyttes i våde zoner og andre vedvarende vandbelastede områder.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 230 Hurtighærdende Finspartelmasse

Velegnet til gulvvarmekonstruktioner

- CT-C30-F8
- 0-10 mm i én arbejdsgang
- Indendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 15 min.
- Spændingsfattig
- Kornstørrelse op til 0,3 mm
- Fleksibel
- Meget lave emissioner
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 4411880

Anvendelsesområde: LIP 230 Hurtighærdende Finspartelmasse er en cementbaseret fleksibel standfast universalspartelmasse, der anvendes indendørs til reparation, opretning, udsætning og finspartling af råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, letbeton m.m. Til udbedring af huller, lunker og smårevner, som forekommer i bygningsdele på gulv- og vægflader.

LIP 230 kan kun anvendes indendørs. I forbindelse med vådområder skal LIP 230 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 235 Hurtig Cement

Polymerforstærket, hurtigcement til pudslag og støbning af gulve

- Fra 10 mm i fast konstruktion
- Indendørs brug
- Fra 45 mm i svømmende konstruktion
- Begyndende afbinding ca. 1 time
- Spændingsfattig
- Velegnet til gulvvarme
- Skal blandes støbemix
- Klar til belægning efter ca. 3-4 timer
- Godkendt til vådrum på træbjælkelag
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 3,1-3,7 kg/m²/cm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972530

Anvendelsesområde: LIP 235 Hurtig Cement er en spændingsfattig polymerforstærket specialcement, der på samme måde som traditionel Portlandcement, finder anvendelse til fremstilling af beton og pudslag m.m. LIP 235 finder især anvendelse til fremstilling af pudslag hvor der ønskes hurtig afbinding og plastforstærkende egenskaber, f.eks. til renoveringsarbejde, hvor man ønsker at undergulvet skal være klar til belægning på kortest mulig tid.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse

Cementbaseret spartelmasse til tykke lag

- CT-C25-F6
- Lagtykkelse: fra 1 - 50 mm
- Indendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 20 minutter
- Gangbar efter 90 min.
- Flisebelægning efter 2-3 timer
- tæt belægning efter 24 timer
- Fleksibel
- Meget lave emissioner
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 1972532

Anvendelsesområde: LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse er en cementbaseret og fleksibel standfast spartelmasse, der anvendes til reparation, opretning og udspartling af råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, letbeton m.m., samt opbygning af fald og udbedring af trappetrin. Velegnet i forbindelse med gulvvarmesystemer.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 248 Standfast spartelmasse

Cementbaseret gulv- og vægspartelmasse

- CT-C30-F6
- 2-50 mm i én arbejdsgang
- Inden- og udendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 15 min.
- Gangbar efter 2-3 timer
- Flisebelægning efter 24 timer
- Tæt belægning efter 5-7 døgn
- Til gulv og væg
- Til vådrum (fugtstabil)
- Egnet til DGNB og Svanemærket byggerier

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm.

Emballage: 15 kg.

DB-nummer: 1884747

Anvendelsesområde: LIP 248 er en standfast cementbaseret og hurtighærdende væg- og gulvspartelmasse, der anvendes til reparation og spartling af huller, revner og ujævnheder på beton, cementpudslag, terazzo, murværk, trappetrin, trappeafsætter m.m. Den kan desuden anvendes til opbygning af fald og opretning af gulv- og vægflader i lagtykkelser fra 2-50 mm i én arbejdsgang. LIP 248 kan benyttes såvel indendørs som udendørs samt i vedvarende vandbelastede områder.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 275 Hurtigt Pudslag

Polymerforstærket hurtig cement til pudslag og støbning af gulve i svømmende og faste konstruktioner

- CT-C40-F6
- Fra 10-60 mm i fast konstruktion
- Indendørs brug
- Fra 45 mm i svømmende konstruktion
- Begyndende afbinding ca. 1 time
- Spændingsfattig
- Velegnet til gulvvarme
- Meget lave emissioner
- Klar til belægning efter ca. 3-4 timer
- Godkendt til vådrum på træbjælkelag
- byggerier
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 21 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972531

Anvendelsesområde: LIP 275 Hurtigt Pudslag er en færdigblandet og spændingsfattig, polymerforstærket støbemasse/pudslag, der på samme måde som traditionel cementbaseret støbemasse, finder anvendelse til fremstilling af beton og pudslag m.m.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Støbemix

Cementbaseret mørtel

- Fra 10 - 60 mm lagtykkelser
- Inden- og udendørs brug
- Betonreparationer
- Faststøbning af pæle
- Støbearbejder
- Til afretningslag af mindre gulve

Forbrug: ca 21 kg/m²/mm

Emballage: 25 kg.

DB-nummer: 5780190

Anvendelsesområde:

LIP Støbemix anvendes til afretning og lægning af mindre gulve, støbearbejder, betonreparationer, faststøbning af pæle, sokkelpuds, fugning m.m. Kan benyttes både inden- og udendørs. Lagtykkelse ved afretning op til 60 mm.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Hurtighærdende Betonmix

Til ind- og udvendig reparation og støbning

- Fra 10 - 60 mm lagtykkelse
- Indendørs- og udendørs brug
- Begyndende afbinding ca. 45 min.
- Gangbar efter ca. 3 timer
- Flisebelægning på ca. 5 timer
- Fra 45 mm i svømmende konstruktion
- Spændingsfattig
- Velegnet til gulvvarme
- Meget lave emissioner
- Godkendt til vådrum på træbjælkelag
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 21 kg/m²/mm

Emballage: 25 kg.

DB-nummer: 5689863

Anvendelsesområde: LIP Hurtighærdende Betonmix anvendes til ind- og udvendige reparationer og støbearbejder, hvor der ønskes en relativ hurtig afbinding. Gangbar efter ca. 3 timer. Lagtykkelse: 10-60 mm.

I vådrum skal LIP Hurtighærdende Betonmix være påført en godkendt vandtætningsmembran.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP EPS Beton 501

Varmeisolerende, let afretningsmasse til indendørs og udendørs brug

- Lav vægt
- Blandes i kar med håndblander
- Kan pumpes
- Isolerende
- Selvtørrende
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: 45 liter tørmørtel = 45 mm/m²

Emballage: 45 ltr.
DB-nummer: 2127239

Anvendelsesområde:

LIP EPS Beton 501 er et letvægtsprodukt, der er nemt at arbejde med og er varmeisolerende, som anvendes som gulvfyldning på faste underlag 30-600 mm. Som flydende konstruktion 50-600 mm i én arbejdsgang.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 25 Epoxymørtel

Epoxymørtel der bl.a. kan anvendes som kapillarbrøder i storkøkkener og svømmebassiner

- Kapillarbrødende / Absorberer ikke vand
- Standfast og nemt bearbejdelig
- Syrefast og kemikaliebestandig
- Tåler høj mekanisk belastning
- Inden- og udendørs brug

Forbrug:
Ca. 2,4 liter pr. sæt svarer til:
Ca. 3 stk. Ø200 GA
Ca. 10 stk montagebolte

Emballage:
10 liter plastspand indeholdende komponenterne:
LIP Epoxyhærdere - **A**
LIP Epoxyharpiks - **B**
LIP Øvntørrer kvartssand - **C**
LIP Strøssand - **D**

DB-nummer: 2084728

Farve: Sandfarvet, kan indfarves i grå

Anvendelsesområde:

LIP 25 Epoxymørtel er meget velegnet som kapillarbrøder i f.eks. storkøkkener, slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m, hvor der anvendes kapillarbrøder i underlaget ved gennembrydninger. Kapillarbrøder anvendes for at hindre vandsabsorbering, og dermed hindre bakteriel vækst. Den kemiske modstandsygtighed sikrer at epoxymørtlen forbliver stabil ved eks. kemisk rengøring.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Betonbinder

Til forbedring af egenskaber i mørtel og beton

- Øger bearbejdigheden
- Øger fleksibiliteten
- Vandafvisende
- Vedhæftningsforbedrende
- Styrkeforbedrende
- Meget lave emissioner

Emballage: 1 - 2,5 og 10 ltr.

DB-nummer:
1 ltr.: 1731188 - 2,5 ltr.: 1706622 - 10 ltr.: 1706621

Anvendelsesområde:

LIP Betonbinder er en vandbaseret polymerdispersion som kan anvendes både inden- og udendørs. LIP Betonbinder anvendes som tilsætning til cementbaserede mørtler og beton og bidrager effektivt til en markant øget bearbejdighed. LIP Betonbinder kan desuden anvendes som vedhæftningssvumme til pudsmørtel og pudslag, og giver ved tilsætning mørtlen en forøget fleksibilitet og trykstyrke. LIP Betonbinder har en vandtætnende effekt, og øger mørtlens modstandsevne overfor kemiske påvirkninger. Tilsætning af LIP Betonbinder reducerer risikoen for revnedannelser i mørtel/pudslag og giver generelt en mere holdbar mørtel/puds.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE
lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



LYDDÆMPNING AF GULVE

LIP Thermodyn er let og effektivt at udlægge, sparer arbejdstimer og ventetiden er kraftigt nedsat. Trinlydsdæmper mellem 18-32 dB afhængig af lagtykkelsen.

LIP Trinlydsmatte

Reducerer trinlyd mellem etageadskillelse

- Lydreduktion ca. 13 dB
- Inden- og udendørs brug
- Slidstærk
- Nem at tilpasse

Mål: Mål: 20x1 mtr.

Farve: Sort/grå/bru.

DB-nummer: 1980808

Anvendelsesområde: LIP Trinlydsmatte kan anvendes ude som inde samt i vådrum.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Thermodyn

Lyddæmpende letvægtspudslag

- Trinlydsdæmpning 18-32 dB
- Inden- og udendørs brug
- Temperaturbestandig fra -40C - +110C
- Brandklasse A påført LIP gulvpartelmasse
- Trykstyrke 30 MPa påført LIP 220
- E-modul: 25 GPa
- Fra 10-450 mm lagtykkelse
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Sortbrune pimpsten.

Forbrug:

0,69 kg/liter

Emballage: 33 ltr.

DB-nummer: 1808160

Anvendelsesområde: LIP Thermodyn er velegnet til opbygning af gulvkonstruktioner, hvor der ønskes lav vægt samt trinlydsdæmpning. LIP Thermodyn udlægges som almindeligt pudslag og når gulvet er tørt efter ca.1 døgn, påføres der evt en LIP gulvpartelmasse i f.eks. 10 mm lagtykkelse eller der klæbes fliser på direkte.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.





GULVLIM



LIP 745 Gulv- og væglim

Kraftigt klæbende universallim med kort åbentid

- Kraftig klæbeevne
- PVC-fri gulve
- Kort åbningstid
- Homogen vinyl
- Vinyl med skum- eller vævet bagside
- Kork med PVC-bagside
- Nålefil, tæpper med latex eller PVC-bagside
- Nogle typer "gummigulv"
- Underlag \leq Rf 85 % (ifølge GBRs limvejledninger)

Forbrug: ca 3-4 m²/liter

Emballage: 10 ltr.
DB-nummer: 2140815

Anvendelsesområde:

LIP 745 er en hurtighærdende, vandbaseret gulv- og væglim med en kraftig klæbeevne. Velegnet til våd- og hæftelimning af gulv- og vægvinyll.

Anvendes til limning af homogen vinyl med skum- eller vævet bagside, PVC-frie gulve, visse typer gummigulve, kork med PVC-bagside, nålefil, tæpper med latex- eller PVC-bagside.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 756 Linoleumlim

Linoleumlim med kraftig klæbeevne

- Kraftig klæbeevne
- Lang åbningstid
- Linoleum med jutebagside
- Kork uden PVC-bagside
- Tekstiltæpper, tæpper med bagside af filt eller jutevæv
- Nålefil

Forbrug: ca 3-4 m²/liter

Emballage: 10 ltr.
DB-nummer: 2140818

Anvendelsesområde:

LIP 756 er en vandbaseret lim til vådlimning af linoleum og tekstiltæpper med bagside af filt eller jutevæv, ikke skum- eller PVC-bagside, på sugende underlag som f.eks. beton, træfiberplader og cementbaserede spartelmasser. LIP 756 er kraftigt klæbende og opnår hurtigt en høj styrke.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 746 Gulvlím

Universallim med kraftig klæbeevne og gode genaktiveringsegenskaber

- Kraftig klæbeevne
- Lang åbningstid
- Genaktiveringsegenskaber
- Homogen vinyl
- Vinyl med skum- eller vævet bagside
- Kork med PVC-bagside
- Nålefil, tæpper med latex eller PVC-bagside

Forbrug: ca 4 m²/liter

Emballage: 10 ltr.
DB-nummer: 2140817

Anvendelsesområde:

LIP 746 er en hurtighærdende, vandbaseret gulvlím med en kraftig klæbeevne og gode genaktiveringsegenskaber.

Velegnet til våd- og hæftelimning af vinylgulve. Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyl med skum- eller vævet bagside, kork med PVC-bagside, nålefil, tæpper med latex eller PVC-bagside.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 769 Parketlim

Er en hurtighærdende og elastisk parketlim

- Stavparket
- Mosaikparket
- Lamelparket
- Massive gulve

Forbrug: ca 0,5-2 m²/liter

Emballage: 10 ltr.
DB-nummer: 2126180

Anvendelsesområde:

LIP 769 anvendes til limning af stav- og mosaikparket, lamelparket og massive gulve (ikke klodsegulv) mod underlag af træ, beton, stål og aluminium. Kan anvendes i konstruktioner med op til 85 % relativ fugtighed.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 778 Fikseringslim

Vandbaseret letpåførlig montagelem

- Erstatte dobbeltklæbende tape
- Gør det enkelt at udskifte plader/tæpper
- Let at påføre

Forbrug: ca 1 m²/liter

Emballage: 10 ltr.
DB-nummer: 2140820

Anvendelsesområde:

LIP 778 er en vandbaseret såkaldt hæfte og montagelem, som anvendes ved fiksering af tæpper/fliser med skum-, filt- eller gummibagside. Det er nemt at skifte tæpper og fliser ud.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**





FACADEPUDS



- Vandskuring
- Filtning
- Pudsning

- eller hvad man nu ønsker sig, så er valg af produkt meget vigtigt.

LIP har et stort udvalg i produkter fra cementbaserede produkter.

LIP er medlem af Brancheforeningen for Eksterne Facade Isoleringssystemer

LIP 350 Universalmørtel, grå

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel

- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling, tyndpuds og filtsning
- Inden og udendørs brug
- Vandafvisende og vejrbestandig (WZ)
- Som sokkelpuds
- 1-6 mm pr. lag
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Diffusionsåben
- Fiberforstærket
- Godkendt på facadeisolering mineraluld/EPS/Thermomur
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972536,

Anvendelsesområde: LIP 350 Universalmørtel Grå er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdigheden.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 360 Fiberpuds Let, hvid

Cementbaseret facadepuds til alle typer underlag

- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling og filtsning
- 25% længere rækkevidde end traditionel puds
- 2-10 mm i én arbejdsgang
- Diffusionsåben
- Kan anvendes som grundpuds og slutpuds
- Kornstørrelse op til 1 mm
- Vandafvisende og vejrbestandig (WZ)
- Fiberforstærket
- Fleksibel
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: ca 1,1 kg pr. m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972537

Anvendelsesområde:

LIP 360 Fiberpuds Let er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdigheden.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 350 Universalmørtel, hvid

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel

- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling, tyndpuds og filtsning
- Inden og udendørs brug
- Vandafvisende og vejrbestandig (WZ)
- Som sokkelpuds
- 1-6 mm pr. lag
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Diffusionsåben
- Fiberforstærket
- Godkendt på facadeisolering mineraluld/EPS/Thermomur
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: ca 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 2160156

Anvendelsesområde: LIP 350 Universalmørtel Hvid er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdigheden.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



LIP Siliconehartspuds

Færdigoprørt stærk siliconehartspuds til facader

- Ikke brandbar
- Farveægte
- Alge- og svamperesistent
- Anvendes som slutpuds på isoleringssystemer, pladeunderlag, beton og puds
- Rengøringsvenlig overflade
- Høj elasticitet
- Sprøjtbar
- Høj slibstyrke
- Færdig oprørt og let bearbejdelig
- Diffusionsåben
- Vandafvisende og vejrbestandig
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier



Farve:

Standard hvid NCS 0300-N
 Findes i kornstørrelse 1, 1,5, 2 og 3 mm

Forbrug: 2-2,5 kg pr. m²

Emballage: 25 kg.

DB-nummer:

Hvid 1,0 mm 2025586
 Farvet 1,0 mm 2025587
 Hvid 1,5 mm 1666499
 Farvet 1,5 mm 1884821

Anvendelsesområde:

LIP Siliconehartspuds er meget selvrensende og modstandsdygtig over for alger. Produktet indeholder fungicider som lutsanmaling, men med den fordel at det er udviklet til det nordiske klima, således at LIP Siliconehartspuds er mere diffusionsåben og dermed giver grundpuksen mulighed for at holde sig tør, og at der derfor ikke ophobes fugt i konstruktionen og pH værdien ikke medvirker til algevækst på overfladen.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Pudsgrunder

Benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds

- Ikke brandbar
- Let bearbejdelig
- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Vejrbestandig
- Hvidpigmenteret
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier



Farve:

Standard hvid NCS 0300-N

Forbrug: Ca. 0,2-0,3 kg/m²

Emballage: 20 kg.

DB-nummer:

Hvid 1666483
 Farvet 1884820

Anvendelsesområde:

LIP Pudsgrunder benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds på faste underlag, så som LIP 350, LIP 360, cementpuds, KC mørtel mm.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Puds Finish

Smuds- og vandafvisende

- Yder optimal beskyttelse mod vejrlig
- Vand- og smudsafvisende
- Holder facaden tør
- Diffusionsåben
- Beskytter mod belægninger
- Eget til DGNB og Svanemærkede byggerier



Farve: Standard hvid NCS 0300-N

Emballage: 12,5 liter.

DB-nummer:

Hvid 2048965
 Base P 2048966
 Base M 2048967
 Base T 2048968

Anvendelsesområde:

LIP Puds Finish er CO₂-åben, smuds- og vandafvisende og står efter tørring med en diffusionsåben og ikke-fil dannende overflade. LIP Puds Finish beskytter mod belægninger, yder optimal beskyttelse mod vejrliget samt holder facaden tør. LIP Puds Finish er anvendelig på de fleste mineralske underlag, afbundet silikat og dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadekonstruktioner udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes udendørs.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



FACADEPUDS

LIP Armeringsnet

Til armering af facader med eller uden isolering

- Alkaliresistent
- Til facadeisolering
- Til revner og sætningskader
- Godkendt iht. EAD 040083-00-0404 (tidligere ETAG 004)

Farve: Hvid

Forbrug: 45 m² pr. rulle.

Emballage: 1 x 50 m.


DB-nummer: 1348395

Anvendelsesområde:

Til armering af facader med eller uden isolering. LIP Armeringsnet er et 4x4 mm alkaliresistent, formstabil og acrylbelagt polymercoated glasfibernet til armering af underlag, hvor der er risiko for revnedannelser eller i forbindelse med facaderenovering sammen med LIP 350 Universalmørtel samt LIP 360 Fiberpuds Let.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE

lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**



		Emballage	DB nr.
	LIP Armeringsnet 4 x 4 mm 1000 mm	50 m	1348395
	LIP Bundliste 6 x 100 mm, 25 stk./ks.	2 m	1442998
	LIP Vinkelvæv 100 x 100 mm, 1 stk./ks.	25 m	1597141
	LIP Hjørnearmering 100 x 150 mm, 50 stk./ks.	2,5 m	1379231
	LIP Tilslutningsprofil 100 mm, 30 stk./ks.	2,6 m	1988765
	LIP Drykantprofil 100 x 100 mm, 40 stk./ks.	2 m	1886778
	LIP Pladebundliste 100 mm, 25 stk./ks.	2,5 m	1919939
	LIP Sokkelprofil 100-135 mm 2m-0 100 - 135 mm.	2 m	1699037

	Emballage	DB nr.
 <p>LIP Sokkelprofil 135-175 mm 2m-1 135 - 175 mm.</p>	2 m	1699038
 <p>LIP Sokkelprofil 175-215 mm 2m-2 175 - 215 mm.</p>	2 m	1886780
 <p>LIP Sokkelprofil 215-255 mm 2m-3 215 - 255 mm.</p>	2 m	2083647
 <p>LIP Forkantsprofil 120 mm, 25 stk./ks.</p>	2 m	1886845
 <p>LIP Montageprofil 100 mm, 15 stk./ks.</p>	2 m	1886849
 <p>LIP Ventilationsprofil 120 mm, 25 stk./ks.</p>	2,5 m	2092885
 <p>LIP Dilatationsprofil luk 100 x 100 mm, 25 stk/ks.</p>	2,5 m	2295651
 <p>LIP Dilatationsprofil åben 100 x 100 mm, 25 stk/ks.</p>	2,5 m	1934948

	Emballage	DB nr.
 LIP Inddækningsprofil 120 mm, 25 stk./ks.	2 m	2092886
 LIP Bundliste, porebeton 6 x 47 mm, 25 stk./ks.	2,5 m	2086088
 LIP Panzernet 1000 mm	50 m	1985020
 LIP Armérstål (10 stk) Rustfri	70 cm	1380784
 LIP SmartSill ZM 7° - SÆT Zink/metal 7°	10 stk.	2081369
 LIP SmartSill Skifer 7° - SÆT Natursten 7°	10 sæt	2081371
 LIP SmartSill Skifer 20° - SÆT Natursten 20°	10 sæt	2081374
 LIP SmartPS Opus74	46 stk.	2081372
 LIP SmartVP, Ø100	50 stk.	2081376
 LIP SmartVP, Ø125	50 stk.	2081378
 LIP SmartMP, Ø130	100 stk.	2081381
 LIP Afdækningsfolie	0,5 x 100 m	2084228
 LIP Afdækningstape	44 mm x 50 m	2084229

PUDS/SPARTLING AF VÆGGE

- Vandskuring
- Filtning
- Pudsning
- Fuldspartling

- eller hvad man nu ønsker sig, så er valg af produkt meget vigtigt.

LIP har et stort udvalg i produkter fra cementbaserede til gipsbaserede produkter.



PUDS/SPARTLING AF VÆGGE

LIP Håndspartel Let

Finkornet let spartelmasse

- Produktet indeholder ikke phthalater
- Kornstørrelse op til 0,3 mm • Indendørs brug
- Let at arbejde med • Overmalbar
- Let at slibe • Færdigoprørt • Minimalt svind
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Forbrug: ca 1 liter/m²/mm

Farve: Grå

Emballage: 10 ltr.

DB-nummer: 5891560

Anvendelsesområde:

LIP Håndspartel Let er en færdigblandet finkornet letspartelmasse med god fyldevne og lav vægtfylde, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Anvendes indendørs til glatspartling af vægge og lofter i tørre rum af puds, beton, letbeton, gipsplader og fibergips. Med en kornstørrelse på højst 0,3 mm er LIP Håndspartel Let velegnet som afsluttende overflade inden videre behandling med f.eks. maling, væv o.lign.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Vådromsspartel

Finkornet spartelmasse til vådrum

- Produktet indeholder ikke phthalater
- Kornstørrelse op til 0,3 mm
- Indendørs brug
- Let at arbejde med
- Overmalbar
- Færdigoprørt
- Minimalt svind
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Blå

Forbrug:

ca 1 liter/m²/mm

Emballage: 10 ltr.

DB-nummer: 1946997

Anvendelsesområde:

LIP Vådromsspartel er en færdigoprørt og finkornet spartelmasse med en meget høj fyldningsgrad. Den anvendes i vådrum til udspartling og bredspartling af lofter og vægge af beton, letbeton, puds samt gipsplader o.lign. LIP Vådromsspartel er let at påføre og slibe. LIP Vådromsspartel kan efter udtørring overmales med de fleste dispersions- og alkyldmalinge.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



PUDS/SPARTLING AF VÆGGE

LIP 310 Vægspartel

Finkornet, cementbaseret spartelmasse til spartling af forskellige typer underlag

- DS/EN: 998-1
- Spændingsfattig selv i tykkere lag
- Inden- og udendørs brug • Diffusionsåben
- Vejrbestandig • Let at forme og slibe
- Kornstørrelse op til 0,3 mm
- Til spartling af vægge i vådrum
- Til opfyldning af revner og mindre huller samt ujævnheder på vægge
- Til strukturspartling og vandskuring
- Til spartling af porebeton
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972534

Anvendelsesområde:

Til spartling, udbedring og opretning af vægge af beton, gips, cement- og kalkpuds samt murværk fra 0-10 mm.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 320 Vægspuds

Cementbaseret og hurtighærdende puds til tykke lag

- DS/EN: 998-1
- 0-100 mm i én arbejdsgang
- Inden- og udendørs brug
- Pålimning af fliser efter ca. 2-3 timer
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Spændingsfattig
- Revne- og synkefri
- Diffusionsåben
- Vejrbestandig
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972535

Anvendelsesområde:

LIP 320 er en allround cementbaseret og hurtighærdende vægopretningsmasse, der anvendes til reparation, opretning og udsparling af huller og ujævnheder på murværk, råbeton, cement- og anhydritpudslag samt let- og gasbeton m.m. LIP 320 kan spartles i lagtykkelser fra 0-100 mm i én arbejdsgang, og kan anvendes såvel indendørs som udendørs samt i vådrum.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 330 Reparationsmørtel

Cementbaseret og slidstærk Hurtighærdende mørtel til pudning af vægge

- 0-80 mm i en arbejdsgang
- Til indendørs- og udendørs brug
- Hurtighærdende
- Pålimming af fliser efter 2-3 timer
- Slibbar
- Revne- og synkefri
- Hurtig viderebearbejdning
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,6 kg/m²/mm

Emballage: 5 kg.

DB-nummer: 2270866

Anvendelsesområde:

LIP 330 er en cementbaseret og slidstærk hurtighærdende mørtel til pudning af vægge. Til både indendørs- og udendørs brug.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 350 Universalmørtel, hvid

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel

- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling, tyndpuds og filtsning
- Inden og udendørs brug
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Som sokkelpuds
- 1-6 mm pr. lag
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Diffusionsåben
- Fiberforstærket
- Godkendt på facadeisolering mineraluld/EPS/Thermomur
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: ca 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 2160156

Anvendelsesområde: LIP 350 Universalmørtel Hvid er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdeligheden.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 350 Universalmørtel, grå

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel

- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling, tyndpuds og filtsning
- Inden og udendørs brug
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Som sokkelpuds
- 1-6 mm pr. lag
- Kornstørrelse op til 0,5 mm
- Diffusionsåben
- Fiberforstærket
- Godkendt på facadeisolering mineraluld/EPS/Thermomur
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: ca 1,4 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972536

Anvendelsesområde: LIP 350 Universalmørtel Grå er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdeligheden.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 360 Fiberpuds Let, hvid

Cementbaseret facadepuds til alle typer underlag

- DS/EN: 998-1
- Til strukturspartling og filtsning
- 25% længere rækkevidde end traditionel puds
- 2-10 mm i én arbejdsgang
- Diffusionsåben
- Kan anvendes som grundpuds og slutpuds
- Kornstørrelse op til 1 mm
- Vandafvisende og vejrbestandig (W2)
- Fiberforstærket
- Fleksibel
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: ca 1,1 kg pr. m²/mm

Emballage: 20 kg.

DB-nummer: 1972537

Anvendelsesområde:

LIP 360 Fiberpuds Let er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsmørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdeligheden.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Vandskuringsmørtel, grå

Cementbaseret og finkornet vandskuringsmørtel

- Lagtykkelse op til 3 mm
- Inden- og udendørs brug
- Velegnet som slutpuds
- Kornstørrelse op til 0,5 mm¹
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972538

Anvendelsesområde:

Anvendes til overfladebehandling af teglvægge og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter, forbandt og struktur.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Referencemørtel

Kalkcementmørtel til opmuring af vægge samt fugning

- Inden- og udendørs brug
- Ideel til vinterbyggeri
- Velegnet til grovpudsning
- Til belastede konstruktioner
- Kontrolleret af Dansk Mørtelkontrol
- KC 50/50/700

Farve: Grå

Forbrug: Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten
Fugning: 810 kg. pr. m².

Emballage: 25 kg.
DB-nummer: 5689865

Anvendelsesområde:

LIP Referencemørtel anvendes til opmuring af vægge af teglsten, kalksandsten og blokke. Den er velegnet til belastede konstruktioner udvendigt som indvendigt i moderat og passivt miljø. LIP Referencemørtel er ideel til vinterbyggeri, da tørproduktet tåler frost og kan blandes varmt vand. Endvidere er det lave vandforbrug medvirkende til at begrænse muligheden for frostskafer på det færdige murværk.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Vandskuringsmørtel, hvid

Cementbaseret og finkornet vandskuringsmørtel

- Lagtykkelse op til 3 mm
- Inden- og udendørs brug
- Velegnet som slutpuds
- Kornstørrelse op til 0,5 mm¹
- Egnede til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farver: Hvid

Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972539

Anvendelsesområde:

Anvendes til overfladebehandling af teglvægge og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter, forbandt og struktur.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Fuge/Pudsemørtel

Kalkcementmørtel til pudsning og udfugning af vægge ud- og indvendigt

- Inden- og udendørs brug
- Kornstørrelse op til 2 mm
- KC 50/50/700

Farve: Grå

Forbrug: Pudsning: 20 kg. Pr. m² ved lagtykkelse på 1 cm.
Fugning: Ca. 810 kg. pr. m²
Fugedybde min. 13 mm ifølge DS 414.

Emballage: 25 kg.
DB-nummer: 5226378

Anvendelsesområde:

IP Fuge-/Pudsemørtel anvendes til pudsning og udfugning af vægge af teglsten, kalksandsten og blokke. Den er velegnet til belastede konstruktioner udvendigt som indvendigt i moderat og passivt miljø. LIP Pudsemørtel kan benyttes ved vinterbyggeri. Det anbefales at blande mørtlen med varmt vand. Det frarådes at tilsætte stoffer der sænker frysepunktet. Pudsning bør ikke foregå ved temperaturer under 5°C. Uhærdet mørtel tåler ikke frost. LIP Vandskuringsmørtel anvendes til middelsvært påvirkede vægge ud- og indvendigt i moderat miljø.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.





TØRMØRTLER OG PLADELIM

Ved sammenlimning af blokke, Leca mm. er det tit ønskeligt med tyndlagsmørtel, der har stor styrke og vedhæftning. LIP Limmørtel er det ideelle produkt til dette formål.

LIP Limmørtel

Cementbaseret bloklim

- DS/EN 998-1/2 • Frostsikker • Vandfast
- Som fugemørtel iblandet pudsesand
- Godkendt som konstruktionslim • Stor vedhæftning
- Egned som grovspartling • Minimalt svind
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972540

Anvendelsesområde: LIP Limmørtel er en cementbaseret tørtørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 0,5 mm. LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkerbeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Limmørtel Grov

- DS/EN 998-1 • Frostsikker • Vandfast
- Som fugemørtel • Stor vedhæftning
- Egned som grovspartling • Ideel som hæftebro
- Minimalt svind • Lagtykkelse 3-30 mm
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: Ca. 2,0 kg/m²/m

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972542

Anvendelsesområde: LIP Limmørtel Grov er en cementbaseret tørtørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 1 mm. LIP Limmørtel Grov er velegnet til montering af skifer m.m. i lagtykkelser fra 3-30 mm i en arbejds gang. LIP Limmørtel Grov anvendes desuden til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkerbeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Limmørtel -5

Cementbaseret bloklim

- DS/EN 998-1/2 • Frostsikker
- Vandfast • Som fugemørtel iblandet pudsesand
- Godkendt som konstruktionslim
- Stor vedhæftning • Egned som grovspartling • Minimalt svind
- Egned til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Grå

Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 1972541

Anvendelsesområde: LIP Limmørtel -5 er en cementbaseret tørtørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 0,5 mm. LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkerbeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.

LIP Limmørtel -5 kan anvendes ved temperaturer ned til +5°C, men produktet begynder først at afbinde ved temperaturer over +5°C.

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Strandsand

Emballage: 25 kg.
DB-nummer: 5237335

Anvendelsesområde: Velegnet til sandkasser, delmateriale til mørtler m.m. 0-2 mm korn

Underlag: Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP Oventørret Kvartssand

Emballage: 25 kg.
DB-nummer: 5237334

Anvendelsesområde:

LIP Oventørret Kvartssand
Velegnet til mørtler, sandblæsning m.m.
0,3 mm - 1 mm

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 460 Pladelim Grov

Grå fleksibel pladelim

- Hurtighærdende
- Inden- og udendørs brug
- Anvendes i lysninger
- Lagtykkelse 2-50 mm
- Klar til videre behandling Ca. 3-4 timer
- Full belastning Efter 3 døgn
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Mørkegrå

Forbrug: 1,9 kg/m²/mm.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 2000807

Anvendelsesområde: Til opsætning og af pladematerialer bestående af fibergips, fiberce-mentplader m.m. uden mekaniske fastgørelser, fra 2-50 mm.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



LIP 450 Pladelim Fin

Hvid højfleksibel pladelim

- Hurtighærdende
- Inden- og udendørs brug
- Anvendes i lysninger
- Anvendes både til gulv og væg
- Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier

Farve: Hvid

Forbrug: 1,2 - 2,7 kg pr. m² afhængig af plademension og underlagets beskaffenhed.

Emballage: 20 kg.
DB-nummer: 2000806

Anvendelsesområde: Til opsætning og af pladematerialer bestående af fibergips, fiberce-mentplader m.m. uden mekaniske fastgørelser op til 10 mm.

Underlag:

Se teknisk datablad for yderligere oplysninger.



Via LIP's **HJEMMESIDE** eller **APP** kan du beregne den mængde produkt, der skal bruges til dit projekt!

HJEMMESIDE
lip.dk/beregner

eller...



Scan QR

LIP APP

Brug din smartphone til at hente produktdata på alle LIP produkter, beregn forbrug og lav kvalitetsrapporter - og del resultaterne på produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade, rapporter og beregninger. LIP App'en er gratis og fås til iPhone og Android i hhv. App Store eller Google Play. **Kig efter LIP Bygningsartikler.**





PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Et nylagt og nyvasket flise- eller klinkegulv er en fryd for øjet

Sammen med fugerne udgør de en helhed, som man naturligvis ønsker at bevare. Dette opnåes ved at give gulvet den helt rette forbehandling.

Inden man begynder at benytte det - og derefter - er det vigtigt at vedligeholde det med den daglige rengøring. Det er derfor vigtigt, at man vælger at bruge de rigtige produkter til henholdsvis grundrengøring, grundbehandling og daglig rengøring.

Under dette afsnit beskrives vore produkter.

LIP F20 Eco Clean Flisevask

Et svanemærket produkt, til daglig rengøring af alle vaskbare overflader

PH-Værdi: (Koncentreret) 8,9

Forbrug:
1 kapsel (10 ml) til 5 liter vand

Emballage: 1 ltr.
DB-nummer: 2124266

Anvendelsesområde:

LIP F20 Eco Clean Flisevask er et svanemærket produkt, til daglig rengøring af alle vaskbare overflader. Velegnet til fliser/klinker og f.eks. vinyl og laminatgulve, idet der ikke afsættes plejefilm.

Kan også bruges til sanitet og inventar.



LIP K10 Eco Clean Klinkerens

Et svanemærket produkt, til fjernelse af cementslør og kalkaflejringer

PH-Værdi: (Koncentreret) 1,2

Forbrug:
1 kapsel (10 ml) til 1 liter vand

Emballage: 1 ltr.
DB-nummer: 2124265

Anvendelsesområde:

LIP K10 Eco Clean Klinkerens er et svanemærket produkt, til afkalkning af bade- og toiletrum, rustfrit stål, toiletkummer, brusekabiner m.m. Kan anvendes på fliser, klinker og sanitetsporcelæn og andre syrebestandige overflader.

OBS! Må ikke bruges på natursten



LIP G10 Eco Clean Grundrens

Et svanemærket produkt, som effektivt fjerner snavs, olie og fedt

PH-Værdi: (Koncentreret) 11,2

Forbrug:
1 kapsel (10ml) til 2 liter vand

Emballage: 1 ltr.
DB-nummer: 2124264

Anvendelsesområde:

LIP G10 Eco Clean Grundrens er et svanemærket produkt, som effektivt fjerner snavs, olie og fedt.

Velegnet til rengøring af køkken, bad og generel hovedrengøring til alle overflader der tåler vand.

Til affedning af alle underlag inden viderebehandling. Benyttes bl.a. før påklæbning af nye fliser på f.eks. malede overflader, gamle fliser m.m. ved høj koncentration

OBS! Må ikke anvendes på ubehandlede overflader og træoverflader.
LIP G10 Eco Clean Grundrens kan misfarve linoleum ved høj koncentration.



LIP Klinkevask K2

Til mætning af uglaserede fliser og klinker

PH-Værdi: (Koncentreret) 9,8

Forbrug:
1 dl. til 10 ltr. vand.

Emballage: 1 ltr.
DB-nummer: 2797272

Anvendelsesområde:

Til daglig rengøring og pleje af alle gulve der normalt tåler vand. LIP Klinkevask er et vaskeplejemiddel uden voks, velegnet til mætning af uglaserede fliser/klinker, herunder også teglfliser natursten, cementfluger og øvrige materialer der har en sugende overflade.



LIP Klinkeolie K3

Til uglaserede fliser og klinker

- Velegnet til mætning af uglaseret fliser, klinker og cementfuger
- Til mætning af sten- og klinkegulve
- Smuds- og kalkafvisende
- Fremhæver klinkernes naturlige farver

Forbrug:

1 liter LIP Klinkeolie til ca. 10 m²

Emballage:

1 ltr.
DB-nummer: 3809811

Anvendelsesområde:

LIP Klinkeolie er en miljøvenlig olie specielt fremstillet til anvendelse på uglaserede fliser/klinker, der efter behandling vil fremstå med et mættet udseende og en varm glød.

LIP Klinkeolie er også velegnet til mætning af cementfuger. Vær opmærksom på, at fugerne fremstår mørkere efter behandling.

OBS! Anvendes ikke på lys marmor.



LIP Sanitesrens S1

Mildt desinficerende rengøringsmiddel

PH-Værdi: (Koncentreret) 2,3

Forbrug:

0,5-1,0 liter LIP Sanitesrens til 10 liter vand.

Emballage:

1 ltr.
DB-nummer: 5780185

Anvendelsesområde:

LIP Sanitesrens er et svagt surt desinficerende rengøringsmiddel, der kan anvendes til daglig rengøring af håndvaske, fliser, sanitære installationer, rustfrit stål m.m.

OBS!

Må ikke bruges på natursten



LIP Fuge- og Fliserens F1

Rengørings- og desinfektionsmiddel

- Fjerner og modvirker skimmel og alger
- Selvvirkende og bakteriehæmmende

PH-Værdi: (Koncentreret) 9,5

Forbrug:

Almindelig rengøring: 4-5 dl til 10 liter vand
Svære belægninger: 1-2 liter til 10 liter vand
Desinfektion: 0,03-1,5 dl til 10 liter vand

Emballage:

1 ltr.
DB-nummer: 1349606

Anvendelsesområde:

LIP Fuge- og Fliserens er et rengøringsmiddel/desinfektionsmiddel, der hurtigt og effektivt fjerner snavs, skimmel, alger m.m. fra overfladen. På sugende overflader, såsom cementfuger, beton m.m. har LIP Fuge- og Fliserens en hæmmende effekt, således at væksten af skimmel, alger m.m. begrænses.

LIP Fuge- og Fliserens kan benyttes på beton, keramik, fliser, udendørs træ m.m.



LIP Fugeforsegler

Førsegler cementfuger mod fugt, kalk og skidt

- Inden- og udendørs brug
- Bevarefugens naturlige udseende
- Omrystes før brug

Forbrug:

Ca. 0,1 liter pr. 10 m²

Emballage:

0,5 ltr.
DB-nummer: 5202028

Anvendelsesområde:

LIP Fugeforsegler er et miljøvenligt imprægneringsmiddel, der anvendes som forsegling af cementfuger, uglaseret fliser m.m., således at de er lettere at holde rene for kalk, snavs m.m. Misfarver ikke og har en vandafvisende effekt på sanitet, glas, armatur m.m. Kan også benyttes på større cementflader som imprægneringsmiddel.



VÆRKTØJ

	Tandspartel 4 mm
	Tandspartel 6 mm
	Tandspartel 8 mm
	Tandspartel 10 mm
	Tandspartel 12 mm
	Tandspartel 50 cm 10 mm
	Tandspartel 50 cm 15 mm
	LIP Tandspartel Skråt 8 mm
	LIP Tandspartel Skråt 10 mm
	LIP Tandspartel Skråt 50/10 mm
	LIP Flisefugebræt til cementfuger
	LIP Glittebræt, plast
	LIP Fugebræt til Epoxy
	LIP Cellulosesvamp
	LIP Pensel
	LIP Malerrulle

VÆRKTØJ

Emballage Bredde x længde	DB nr.
280 x 135 mm	2797397
280 x 135 mm	2797405
280 x 135 mm	2797413
280 x 135 mm	2797421
280 x 135 mm	1675380
500 x 130 mm	1888486
500 x 130 mm	1888487
280 x 130 mm	1922077
280 x 130 mm	1922079
500 x 130 mm	1922082
280 x 140 mm	4844783
280 x 130 mm	2337654
250 x 100 mm	1257213
	5263536
	2084586



LIP

- når der bygges på kvalitet!

03.2023_L1177_v1

LIP Bygningsartikler A/S

Industrivej 16 | 5580 Nørre Åby | Tlf. 64 42 13 30
www.lip.dk | info@lip.dk